

**Produit : TEXACO GLYTEX HFC 46**

ISO VG 46

**Descriptif :**

GLYTEX HFC 46 est une huile hydraulique ininflammable de sécurité sur base glycol homologué par la 7ème convention du Luxembourg concernant les fluides de sécurité.

**Applications :**

GLYTEX HFC 46 est particulièrement recommandé pour une utilisation dans tous les systèmes hydrauliques pouvant être en cas de fuite en contact avec des flammes ou des surfaces très chaudes.

GLYTEX HFC 46 est utilisé dans des industries telles que les mines, les aciéries, la forge, la marine ou l'aviation, afin de minimiser les risques d'inflammation en cas de fuite.

**Avantages :**

Excellent résistance à la formation de vernis, boues ou dépôts à hautes températures

Très bonne performance anti-corrosion vis à vis des métaux jaunes en général, de l'aluminium et du cuivre.

Grande stabilité à l'oxydation

Filtrabilité à 3µm permettant une utilisation sans souci dans des servo-valves et matériels de robotiques de haute précision

Possède toutes les homologations des fluides dit « de sécurité ».

**Normes et homologations :**

7ème rapport de la Chambre du Luxembourg

Charbonnages de France (CHERCHAR)

RENAULT France T843457