

REFROIDISSEUR D'EAU

JUSQU'À +0,5°C

PRÉMIUM



H : 645 mm
P : 650 mm
L : 885 mm

(Prévoir hauteur de dégagement + 100 mm)

les +

- Eau de qualité alimentaire
- Réglage de la consigne de température jusqu'à +0,5°C
 - Régulateur de température au 1/10ème de degré
 - Cuve double peau isolée, volume 80 litres utiles
 - Cuve facilement nettoyable avec angles arrondis
 - Échangeur type serpentín en INOX 316 L
 - Agitateur INOX
 - Hauteur réduite et mise en place aisée
 - Maintenance réduite

Référence	PRÉMIUM 260		
Capacité de tirage horaire	T° entrée d'eau +20°C T° sortie d'eau +1°C	T° entrée d'eau +18°C T° sortie d'eau +3°C	
	30 litres / heure		40 litres / heure
Volume de cuve	80 litres		
Débit de coulage	10 litres / minute (gravitaire)		
Boîtier de commande à distance	Non		
Régime électrique	Tension: 230V-1/N+T-50Hz Régime de Neutre «TT» ou «TN» uniquement		
Puissance et intensité électriques	0,55 kW/3,2A		
Débit d'air condenseur	340 m ³ / heure		
Raccordements hydrauliques	Tirage : Taraudée Femelle 20-27 (3/4") Remplissage et trop plein : Fileté Mâle 20-27 (3/4")		
Dimensions (en mm)	L : 885	P : 650	H : 645
	(prévoir +100 mm de dégagement au dessus du capot)		
Poids (en kg)	À vide : 55 En marche : 135		

Options :

- **Support mural inox**
(nécessaire pour la mise en place du refroidisseur au dessus du pétrin, sous réserve de la charge admissible par les parois)
- **Kit de raccordement par flexibles**
(remplissage 1,5 ml, trop plein 2,5 ml et sortie d'eau 2,5 ml avec crosse)
- **Crosse en inox pour kit de coulage**
- **Compteur d'eau COMPT'O**



à remise à zéro manuelle
avec jeu de raccords et vanne 1/4 tour

- **Port EXPRESS**
(départ le jour même si commande passée avant 12h00 selon stock)

SOREMA

ZI Sud-Ouest - Bd du Cormier - 49304 CHOLET Cedex - FRANCE
Tél. +33 2 41 62 30 29 - Fax +33 2 41 62 81 25 - E-mail : info@sorema.com
www.sorema.com