



Diabie chariot renforcé - roues gonflées

Départ usine **1 semaine**

Points forts du produit

- Diabie chariot renforcé à roues pneumatiques
- Diabie transformable en chariot permettant une double utilisation
- Renforcé par une barre centrale en tube \varnothing 25 mm
- Diabie chariot renforcé à poignées télescopique
- Charge max. de 150 kg en diabie et 200 kg en chariot

Description

Force 150-200 kg. Le diabie-chariot renforcé à poignée télescopique.
Diabie transformable en chariot permettant une double utilisation.
Transformation rapide et simple. Renforcé par une barre centrale en tube \varnothing 25 mm.
Cadre en tube 40 x 40. 2 roues à pneumatique de \varnothing 200 mm et 2 roulettes pivotantes caoutchouc semi-élastique arrière de \varnothing 125 mm.
Dim. hors-tout (h x l x p) en position diabie : 1290 x 530 x 490 mm.
Roulettes à frein sur demande.

Caractéristiques :

Référence	10.0626.01
Charge (kg)	150 / 200
Finition	Epoxy
Coloris	Rouge RAL 3001
Dim. ext. LxIxh (mm)	530 x 490 x 1290
Bandage de roue	Caout. semi élastique + pneumatique
\varnothing roues (mm)	200 / 125
Poids	22

Voir en ligne Diabie chariot renforcé - roues gonflées - Référence 10.0626.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com