

COM 310

MONOPHASÉ

COM 310T

TRIPHASÉ



OPTION REF: 270002
KIT DE DÉPLACEMENT

OPTION



REF: 270003
CAPOT DE TENONNAGE

OPTION



REF: 270010
MORTAISEUSE

OPTION



Lame de diamètre
315 mm



Arbre de dégauchissage
de diamètre 70 mm
avec 3 fers 310x 25x 3



Chariot ras de lame
de 2 000 mm



Toupie avec 4 vitesses
de rotation





Données de la machine

- Combinée professionnelle regroupant 6 opérations : Dégauchisseuse/ Raboteuse, Mortaiseuse (option), Toupie/ Tenonneuse, Scie qui vous permettront de réaliser tous types de travaux d'ébénisterie ou de menuiserie.
- Elle est équipée de 3 puissants moteurs asynchrones, endurants et silencieux.
- Son chariot ras de lame de 2000mm avec sa lame de 315mm permettra le délignage de grosses sections de bois.
- Vous pouvez adapter un inciseur conique ou extensible d'un diamètre 100mm en changeant le diamètre de votre lame principale 315mm, par une lame de 250mm. En adaptant un inciseur vous pourrez alors déligner des panneaux et ainsi éviter les éclats pour les travaux de finition.
- Le sélecteur du sens de rotation en mode toupillage vous permettra de travailler en avalant sous la seule condition d'utiliser un entraîneur.
- Le guide de dressage de dégauchisseuse renforcé garantira une bonne rigidité.
- Le grand levier de mortaiseuse pourra facilement être manipulé avec ses différentes butées de réglage (si option).
- Les tables en fonte d'acier assureront la stabilité de la machine pour un travail précis.
- Ses servantes à rouleaux positionnées en bout de table de rabotage et de chariotage faciliteront le déplacement des pièces de bois.
- Bâti en mécano-soudé avec renfort en fonte d'acier sur les parties à ouverture.
- Pour faciliter sa mobilité, elle peut être équipée d'un kit de déplacement (option).



Fournitures standard

La machine est livrée avec 1 lame carbure \varnothing 315 de 40 dents, 3 fers de coupe, les presseurs, le guide d'onglet, le guide d'angle et règle extensible, des bagues de remplissage et de réglage, des bagues lumière de table, 1 rouleau ponceur (Ht 120 - Gr100), le guide pour le travail à l'arbre, et clés et notice d'utilisation.



Accessoires

\varnothing	Ép.	Al.	Dents (Z)	Désignation	Références	Prix en € H.T.
250	3,2/2,2	30	24 Neg	Gros débit, bois dur, et tendre	964.250.3024	72,58
250	3,2/2,2	30	48 Neg	Coupe universelle, tout bois	964.250.3048	86,52
250	3,2/2,2	30	60TF	Panneaux stratifiés et plaqués	GOLD4.2503060	95,26
250	3,2/2,6	30	80	Baguettes décoratives, PVC, Alu	GOLD7.2503080	132,30
315	Se reporter au tableau de la SST315					

Désignation	\varnothing	Dim	Al	Z	Références	Prix en € H.T.
Inciseur extensible	100	2,8/3,6	20	2x12	356.100.20212	90,27
Inciseur conique	100	3,1/4,3	20	18	357.100.2018	58,97

Désignation	Références	Prix en € H.T.
Fixation basculante d'entraîneur	270001	90,00
Fers déga.: 310 x 25 x 3,0 HSS 18%	031.25.302	18,94 (Le fer)
Guide à barettes	250003	119,90

Caractéristiques techniques

Modèle	COM310 - COM310T
Encombrement (Lxlxh)	3200 x 2900 x 1200 mm
Hauteur de travail	860 mm
Scie	
Puissance moteur (230V/400V)	3000W - 4CV/3800W-5CV
Vitesse de rotation	4500 T/min
\varnothing et alésage de la lame (mm)	315 x 30 / 250 x 30
\varnothing et alésage de l'inciseur (mm)	- / 100 x 20
Inclinaison de la lame	45°
Hauteur de coupe maxi	100 mm / 70 mm
Hauteur de coupe à 45°	80 mm / 55 mm
Dimension de la table (LxP)	860 x 300 mm
Dimension de la rallonge (LxP)	505 x 300 mm
Dimension du chariot de coupe (Lxl)	2000 x 270 mm
Table de chariotage (L/l)	860 x 300 mm
Toupie/Tenonneuse	
Puissance Moteur (230V/400V)	2800W - 3,8CV
Vitesses de rotation	1800-3000-6000-9000
Diamètre de l'arbre	30 mm
Filetage de l'arbre	M14
Hauteur de l'arbre	100 mm
\varnothing Maxi de l'outil dans la table / le capot	200 mm
Dimension de la table (LxP)	860 x 300 mm
Dégauchisseuse /Raboteuse	
Puissance Moteur (230V/400V)	3000W - 4CV / 3800W - 5CV
Vitesse de rotation	4800 T/min
Diamètre de l'arbre	70 mm
Dimensions des fers	310 x 25 x 3 mm
Nombre de fers	3
Dégauchissage	
Largeur de dégauchissage	310 mm
Profondeur de passe	de 0 à 5 mm
Dimensions des tables	1380 x 315 mm
Dimension du guide	1200 x 150 mm
Inclinaison du guide	de 45° à 90°
Rabotage	
Largeur de rabotage	305 mm
Hauteur de rabotage	225 mm
Profondeur de passe	de 0 à 3 mm
Vitesse d'avance	6 m/min
Dimension de la table (Lxl)	540 x 306 mm
Mortaiseuse (Option)	
Mandrin type Wescott	0 à 16 mm
Dimension de la table	500 x 210 mm
Hauteur de Mortaisage	140 mm
Course longitudinale	290 mm
Course latérale	125 mm
Sortie d'aspiration du combinée	3 x \varnothing 100 mm
Poids	565 Kg
Référence pour pièces dét.: Mono	270000(+ N° /vue éclatée)
Tri	270200(+ N° /vue éclatée)
Gencod : mono	3700501705219
Tri	3700501705998
Colisage (LxlxH) : - Machine	1570 x 1220 x 985 mm
- Chariot	2100 x 320 x 245 mm
Poids Brut	615 Kg