



Agri STOU 15W40

Agri STOU 15W40 est une huile multifonction (Super Tractor Oil Universal), contenant des additifs de dernières générations

Agri STOU 15W40 permet de simplifier le nombre de références d'huiles à utiliser, tant dans les applications agricoles que dans celles des travaux publics

Agri STOU 15W40 s'utilise dans :

- Les moteurs diesel, avec ou sans turbocompresseur, mis en service avant 1997
- Les moteurs diesel, d'après 1997, non équipés de système de post traitement de type SCR, EGR, DPF ...

Agri STOU 15W40 ne convient pas aux moteurs équipés de système de post traitement

- Les ponts et transmissions API GL-4
- Les ponts et transmissions API GL-5 faible vitesse/couple important en Travaux Publics et Agriculture
- Les transmissions avec freins immergés
- Les systèmes hydrauliques

Elle offre une excellente protection du moteur, des mouvements hydrauliques et des passages de vitesses souples

Agri STOU 15W40 répond aux normes suivantes :

ACEA E3	API SF/CE
API GL-4	API GL-5 (faible vitesse/couple important)
Allison C-4	MIL-L-2104D
JD J27	JD J20C
Case MAT 3525/3526	NH NH024C
Ford M2C-134 C/D	Ford M2C-159 B/C
Ford FNH 82009203	Eaton Vickers M-2950-5
ZF TE ML 03A/05K/06A/06B/06C/07B/07D	

	MÉTHODE / UNITE	
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m ³	880
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm ² /s	112
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm ² /s	13.5
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	135
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D97 °C	-36
POINT D'ECLAIR	NFT 60-118 °C	220

STOCKAGE : Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr