



Transpalette électrique peseur

Transpalette électrique peseur 1.2 tonnes max
Départ usine **6 à 8 sem.**

Points forts du produit

- Transpalette peseur électrique, fiable et simple d'utilisation
- Résolution de comptage : 1500000 points
- Autonomie de fonctionnement : 40 cycles de travail
- Capacité de pesée : 600 ; 1200 kg
- Transpalette peseur homologuée selon modèle

Description

Transpalette électrique avec système électronique de pesage intégrée.
Ce transpalette peseur est simple d'utilisation, fiable et adapté aux conditions de travail difficiles.
Il permet un pesage précis et un gain temps lors de vos pesées.

Fonctions principales du transpalette peseur :

Signalisation du niveau de charge de la batterie.
Affichage à haute résolution (x 10).
Fonction de pesage de précision avec recalibrage temporaire, moyennant un poids-étalon (à usage interne).
Modification simplifiée de Brut / Net ou conversion lb / kg.
Conversions livres pour des systèmes de comptage/mètres, comptage/litres, etc.
Totalisation simple des poids mesurés.
Contrôle + / - avec possibilité de paramétrage de valeurs cibles et de seuils.
Pesée en pourcentage.
Dosage en pourcentage avec une cible programmable.
Fonction de comptage de pièces (avec résolution interne 1.500.000 points).
Fonction programmable d'économie d'énergie.
Fonction Hold pour la mesure de marchandises dynamiques et pour fixer les valeurs sur l'afficheur.

Protection IP65 :

- Protection totale contre les poussières.
- Protection contre les jets d'eau de toutes directions, de 2,5 à 3 mètres de distance.

Protection IP67 :

- Protection totale contre les poussières.
- Protection contre les effets de l'immersion temporaire (jusqu'à 1 mètre).

Caractéristiques techniques du transpalette peseur :

Certifications

Garantie **1 an** ISO 9001 ISO 9002 C E 



Voir en ligne Transpalette électrique peseur

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Ecran LCD rétroéclairé à 6 chiffres, hauteur de chiffres 25 mm, avec LED pour la signalétique des fonctions actives.

4 capteurs à jauge de contrainte et connexions IP67.

Indicateur de poids avec clavier étanche fonctionnel et pavé numérique à 17 touches de fonction.

Boîtier étanche en ABS IP65 facile à nettoyer et résistant aux environnements difficiles et corrosifs.

Étalonnage et setup des paramètres configurables par le clavier.

Alimentation de l'indicateur par batterie interne rechargeable.

Autonomie jusqu'à 40 cycles de travail à charge pleine, pour un déplacement de 30 mètres environ.

Port bidirectionnel RS232 / C configurable pour la connexion à l'imprimante.

Port bidirectionnel RS232 / C configurable pour I.O., modem radio ou terminal portable.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HOMOLOGATION	CAPACITÉ (KG)	CHARGE (KG)	ECARTEMENT FOURCHES (MM)	PRÉCISION (KG)	HAUT. MIN. LEVÉE (MM)	HAUT. MAX. LEVÉE (MM)	POIDS (KG)
10.2598.01	Non	600 1200	1200	555	0,2 0,5	85	200	125
10.2598.02	Incluse	600 1200	1200	555	0,2 0,5	85	200	125

Voir en ligne Transpalette électrique peseur

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)