

LES SECHOIRS



Politec

www.politec-france.com

Tél. +33 (0)3 88 64 37 13 | contact@politec.fr

Z.Z.I. 2, rue de la Verdure | 67640 Fegersheim

SECHOIRS

Gamme ST

Séchoirs ST4 | ST5 | ST6



ST6-100

Vue intérieure



Séchoir ST4
Jusqu'à 150 kg de produits

Séchoir ST5
Jusqu'à 180 kg de produits

Séchoir ST6-100
Jusqu'à 300 kg de produits

Séchoir ST3



Séchoir ST3
Jusqu'à 100 kg de produits


Description

- Grands déshydrateurs électriques 15 à 25 niveaux
- Pour fruits, légumes, épices, viandes, poissons, etc
- Simples d'utilisation, faciles à nettoyer et sans entretien
- Construction robuste en acier inoxydable à double paroi
- Ventilation horizontale toute hauteur, débit d'air important
- Réglage aisé de la température et du temps de séchage
- Thermostat à commande digitale : température 30 à 70°C
- Commandes programmables avec minuterie
- Séchoirs livrés avec les grilles correspondantes

Schéma de circulation horizontale de l'air chaud

Référence	Dimensions	Grilles (incluses)	Capacité	Débit d'air	Surface de séchage	Puissance
ST3	SECMAT3 L700 x P700 x H1700 mm	15x (590 x 530 mm)	100 kg	450 m ³ /h	4,70 m ²	5 kW - 400V
ST4	SECMAT4 L1030 x P700 x H2000 mm	20x (900 x 660 mm)	150 kg	900 m ³ /h	11,90 m ²	7 kW - 400V
ST5	SECMAT5 L1030 x P800 x H2000 mm	20x (900 x 760 mm)	180 kg	900 m ³ /h	13,70 m ²	7 kW - 400V
ST6-100	SECMAT7 L1130 x P1040 x H2300 mm	25x (1000 x 1000 mm)	300 kg	2400 m ³ /h	25,00 m ²	9 kW - 400V

Accessoires



Sur-grilles en tissu de verre imprégné de téflon



Chariot inox à roulettes pour ST4 à ST6-100



Gamme Dry

Séchoir Dry | Dry M | Dry L



Dry



Dry L

Description

- Déshydrateurs de fruits et légumes programmables
- De 9 à 29 plateaux GN1/1 (530 x 325 mm) selon modèle
- Conception inox AISI 304 à double paroi
- 150 heures de séchage possible sans interruption
- 2 zones de température réglables individuellement
- Température de séchage réglable au degré près
- 4 ventilateurs autonomes et 10 vitesses de ventilation

Référence	Dimensions	Grilles (incluses)	Surface de séchage	Puissance
DRY	SECMAT2H08 L607 x P560 x H472 mm	9x (530 x 325 mm)	1,55 m ²	1,8 kW - 230V
DRY M	SECMAT2H18 L607 x P560 x H822 mm	19x (530 x 325 mm)	3,27 m ²	3,6 kW - 230V
DRY L	SECMAT2H28 L607 x P560 x H1172 mm	29x (530 x 325 mm)	5,00 m ²	3,6 kW - 230V