



La Rabattable PRO+ est composée de deux broyeurs standards qui se chevauchent en mode travail. Ils sont unies par une poutre centrale possédant un système de replie hydraulique. La largeur de travail peut aller jusqu'à 6.30 m. La conception de la transmission de la rotation des rotors par le centre de la machine permet de laisser les cotés extérieurs du broyeur lisses. Cela permet à l'opérateur de s'approcher au plus proches des bordures de champs. Ce broyeur est adapté pour un travail agricole général (sorgho, maïs, tournesol,

coton, etc.) ou pour l'entretien des zones herbagés (prairies, espaces verts). Son articulation centrale permet une parfaite adaptation au terrain vu que dans les grandes surfaces de cultures, il y a des légers dénivelés. Une machine rigide de cette dimension ne pourrait pas effectuer un travail efficace et de qualité sans cette articulation centrale.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis en tôle anti-usure de 8 mm d'épaisseur.
- Rotor POLSER de Ø 550 mm de diamètre de coupe.
- Boîtier SERRAT.
- Transmission latérale intérieure par courroies 2 x 4 XPC.
- Marteaux forgés SERRAT.
- Marteaux garantis contre cassure.
- Système GIROSTOP.
- Supports des roulements du rotor en acier.
- Roulements oscillants à double rangée de roulements avec bague d'usure en bronze.
- Rideau de protection à l'avant.
- Protection anti fil de fer pour les roulements du rotor.
- Double roulements sur le rouleau palpeur.
- Rouleau palpeur réglable en hauteur.
- Prise de force 1.000 tr/min.
- Repliable automatique par vérin hydraulique.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurités visibles par le personnel.



Repliable automatiquement par vérin hydraulique.



MODÈLE	mm	KW-HP	kg	N° COURROIES	Dimensions							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-3800	3800	92 - 125 162 - 220	16 + 16	2574	2 x 4 XPC	2936	116"	2235	88"	1595	63"	1000
T-4000	4000	99 - 135 162 - 220	20 + 20	2650	2 x 4 XPC	4174	164"	2235	88"	1595	63"	1000
T-4800	4800	110 - 150 162 - 220	24 + 24	2900	2 x 4 XPC	4936	194"	2235	88"	1595	63"	1000
T-5400	5400	125 - 170 162 - 220	24 + 24	3063	2 x 4 XPC	5536	218"	2235	88"	1595	63"	1000
T-6300	6300	147 - 200 162 - 220	28 + 28	3334	2 x 4 XPC	6436	253"	2235	88"	1595	63"	1000

OPTIONS



- Montage pour travailler en poste inversé



- Rideau de chaînes à l'avant



- Protection caoutchouc à l'avant



- Roue libre sur le cardan

