

# Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

## FOUR DE TRAITEMENT THERMIQUE SOUS GAZ INFLAMMABLE 650 °C PO 650-P3

**Définition:** Four pour travail sous gaz inflammable (hydrogène, ammoniac craqué, formiergas).

**Construction:** Construction robuste en tôle pliée.

**Isolation:** Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

**Ventilation:** Brassage de l'air par turbine pour améliorer l'homogénéité à l'intérieur du four.

**Chauffage:** Batterie de résistances électriques blindées.

**Electrique:** Tension 3x400 VAC, fréquence 50 Hz.

**Régulation:** Régulateur PID Axron Swiss, horloge programmable.

**Documentation:** Certification CE, notice d'utilisation en français.

**Livree avec:** Four + pot avec torche + équipement gaz inflammable + support pot.



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. du pot (ØxH) (mm)	Dim. Int. (ØxH) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
PO 650-S-P3	N14596	2.8	110 x 296	168 x 320	1310 x 950 x 660	3.5	150
PO 650-M-P3	N15034	8.8	185 x 295	250 x 405	1620 x 1093 x 760	6.0	352
PO 650-L-P3	N15036	35.6	318 x 448	377 x 570	2400 x 1400 x 1030	9.0	562

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 756 64 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

[www.borel.eu](http://www.borel.eu)