

## DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 260 MM

VLAK & VANDIKTEBANK • 260 MM



Contacteur de sécurité  
Veiligheidsschakelaar




Table de rabotage en fonte d'acier  
sur 4 vérins filetés  
Gietijzeren vandiktebank steunend op 4 vijzels



**RAD260**

MONOPHASÉ • MONOPHASE



Rouleaux d'entraînement pour  
l'avance de la pièce de bois  
Voedingsrollen om het stuk hout voort te bewegen

260 mm

## DONNÉES DE LA MACHINE

### MACHINEGEGEVENS

- Bâti en fonte d'aluminium, ce qui donne une machine légère et robuste.
- Tables de dégauchissage en fonte d'aluminium avec lèvres anti-bruit, d'une longueur totale de 1035 mm.
- Guide en aluminium profilé inclinable de 45°, rigide et largement dimensionné.
- Collecteur de copeaux amovible pour servir en dégauchissage et en rabotage, avec sortie d'aspiration Ø 100 mm. Il doit être positionné de façon à appuyer sur le contacteur de sécurité en mode dégauchissage pour que la machine démarre.

- Aluminium onderstel dat de machine licht en robuust maakt.
- Aluminium vlakbanktafel met antigeluidslippen en met een totale lengte van 1035 mm.
- Aluminium geleider kantelbaar bij 45°, rigide en ruim gedimensioneerd.
- De collector van houtkrullen is afneembaar om de vlak- en vandiktebank te kunnen gebruiken, met afzuigmond Ø 100 mm.
- Het moet zodanig geplaatst worden dat de modus schaven ingeschakeld kan worden op de veiligheidsschakelaar, opdat de machine start.







GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	2000 W - 2,7CV	Motorvermogen (230 V - 50 Hz)
Encombrement (LxlxH)	1100 x 600 x 950 mm	Machineafmetingen
Vitesse de rotation de l'arbre	6500 t/min	Snijbloktorental
Diamètre de l'arbre	63 mm	Diameter van het snijblok
Nombre de fers	2	Aantal messen
Dimensions des fers (mm)	260 x 18 x 1,2	Messenafmetingen
Sortie d'aspiration	ø 100 mm	Stofafzuiging
<b>DÉGAUCHISSAGE</b>		<b>VLAKSCHAVEN</b>
Largeur de dégauchissage	260 mm	Vlankbank breedte
Dimensions des tables (Lxl)	1035 x 280 mm	Afmetingen van de vlakbank tafels
Dimensions du guide (LxH)	610 x 110 mm	Geleiderafmetingen
Inclinaison du guide	de 90° à 135°	Geleider kantelbaarheid
Profondeur de passe	de 0 à 3,0 mm	Max afname
Hauteur de travail	850 mm	Werkhoogte
<b>RABOTAGE</b>		<b>VANDIKTESCHAVEN</b>
Largeur de rabotage	255 mm	Schaafbreedte
Hauteur de rabotage	160 mm	Schaafhoogte
Profondeur de passe	jusqu'à 3 mm	Max spaanafname
Vitesse d'avance	5 m/min	Voedingsnelheid
Dimensions de la table (Lxl)	400 x 260 mm	Tafelafmetingen
Poids Net	66 Kg	Netto gewicht
Référence sur pièces détachées	210000 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3700501700290	EAN-code
Colisage (LxlxH)	710 x 570 x 560 mm	Verpakking (1 xLxH)
Poids Brut	73 Kg	Bruto gewicht

## FOURNITURES ET ACCESSOIRES

### TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le piètement, le guide de dressage inclinable, 2 fers réversibles en acier, 1 calibre de réglage des fers, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met een voet, een verstelbare vlakgeleider, 2 omkeerbare stalen messen, 1 afstelmal voor messen, sleutels en een gebruiksaanwijzing.

				<b>LEMAN</b>
260	18	1,2	Acier , 2 coupes réversibles	210002

