



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		a	b	c		
Station Easy Mobil COMBI 440/50, pompe gasoil Cematic 3000 12 V, capot	440/50	118	80	85	54	10992

1	Passage de fourches pour chariot élévateur	10	Autocollants de prévention des risques
2	2 passages de sangle pour arrimage	11	Réservoir AdBlue® simple paroi en PE de 50 litres
3	4 plots pour empilage à vide	12	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation pour le réservoir AdBlue®
4	Pistolet automatique avec raccord tournant	13	Pompe AdBlue® Centri SP30, 12 V, 25 l/min, avec 4 mètres de câble électrique et pinces croco
5	Support pistolet	14	Pistolet automatique AdBlue®
6	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation pour le réservoir gasoil	15	Capot PFV orange
7	Pompe gasoil auto-amorçante 12 V, aspiration avec crépine	16	Fermeture à levier inox pour capot
8	Enrouleur pour flexible de distribution intégré	17	Compas de retenue capot
9	Poignées intégrées pour manutention à vide		

RÉSERVOIR GASOIL	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Épaisseur parois	5 mm
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C
Paroi anti-roulis	Oui
Charge/densité maximum	1,2 kg / dm ³
POMPE ÉLECTRIQUE GASOIL	
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul
Débit	45 l/min
Viscosité maxi	De 2 à 5,35 cSt
Pression maxi	1 bar
Hauteur d'aspi maxi	2 m
Niveau sonore	< 70 dB
Tension	12 V
Intensité	22 A
Puissance	260 W
Vitesse de rotation maxi	2 600 tr/min
Indice de protection	IP55
Temps de cycle maxi	30 min
Capacité fusible	25 A
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
Plage de température d'utilisation	De -20°c à +60°C
Raccord entrée sortie	Cannelures 3/4" coudées
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco
Flexible de refoulement	4 mètres en caoutchouc DN 19
Flexible d'aspiration	En caoutchouc DN 19
Clapet anti retour	Non
Crépine	Oui
Pistolet	Automatique
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention