



Chariot pivotant

Chariot spécial espaces réduits

Départ usine **8 jours**

Points forts du produit

- Chariot passe-partout il est idéal pour les espaces étroits
- Facilement maniable grâce à ses trois ou quatre roues pivotantes
- Deux types de poignées disponibles soit verticales soit horizontales
- Cinq dimensions de plateaux disponibles
- Charge max. de 300 kg

Description

Chariot de manutention idéal pour les espaces réduits, pour le transport de marchandises empilables. Avec ce chariot les manoeuvres sont aisés grâce aux roulettes centrales.

Caractéristiques techniques :

Dimensions utiles : De 850 x 520 à 1250 x 620 mm.

Charge max. 300kg.

2 roulettes centrales avec moyeu à roulement à rouleaux 200 x 50 mm et 3 roulettes

pivotantes moyeu de roue sur roulements à billes. Bandage caoutchouc gris de 125 x 32 mm.

Chariot pivotant avec tubes zingué de 22 mm aspect brillant, avec cadre cornière porteur.

Disponible avec une poignée verticale ou une poignée horizontale gainée de plastique.

Livré démonté, montage facile.

Certifications

Garantie **20 ans** 

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. UTILES LXL (MM)	CHARGE (KG)	HAUT. EXT. (MM)	TYPE DE ROUES	FINITION	TYPE DE POIGNÉE	POIDS (KG)
10.0786.01	850 x 520	300	950	3 pivotantes	Zingué	Horizontal	22,0
10.0786.04		300	1110	3 pivotantes	Zingué	Vertical	22,0
10.0786.02	850 x 620	300	1110	3 pivotantes	Zingué	Vertical	24,0
10.0786.05		300	950	3 pivotantes	Zingué	Horizontal	24,0
10.0786.03	1250 x 620	300	1110	4 pivotantes	Zingué	Vertical	28,0

Voir en ligne Chariot pivotant

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	DIM. UTILES LXL (MM)	CHARGE (KG)	HAUT. EXT. (MM)	TYPE DE ROUES	FINITION	TYPE DE POIGNÉE	POIDS (KG)
10.0786.06		300	950	3 pivotantes	Zingué	Horizontal	28,0

Voir en ligne Chariot pivotant

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com