


TRANSPALETTE 2500 KG PRAMAC FOURCHES SPÉCIALES

Transpalette capacité de charge 2,5T - Fourches 600 à 2400 mm



■ Points forts du produit

- Transpalette à fourches spéciales - Charge 2500 kg
- Vanne d'abaissement proportionnel pour le transport de charges fragiles
- Valve de sécurité sur la pompe pour prévenir les utilisations en surcharge
- Timon 3D incurvé ergonomique
- Timon facile à assembler avec un système de montage rapide

Livraison 48h / 72h Garantie 3 ans



Description technique

Transpalette à déplacement et levée manuelle, équipé de fourches à dimensions spéciales : écartement des fourches et longueur des fourches.

Capacité de charge 2500 kg.

La gamme de transpalette EVO est conçu pour une utilisation intensive.

La pompe a été conçue afin d'obtenir des performances et des fonctionnalités supérieures :

- vanne d'abaissement proportionnel grâce à la poignée du timon: outil de travail parfait pour transporter des charges fragiles et délicates,
- groupe hydraulique monobloc : le chemisage, réalisé par des machines à commandes numériques pour une meilleure précision, protège l'ensemble du groupe hydraulique,
- tige de piston chromée et joint d'huile: pour éviter la rouille et les fuites pendant l'utilisation,
- valve de sécurité sur la pompe: pour prévenir les utilisations en surcharge.

Galets d'entrée/sortie.

Galets supplémentaires pour permettre une manoeuvre plus facile et plus rapide des palettes, réduisant l'impact sur les galets principaux et ainsi

prolongeant la durée de vie du produit.

Timon 3D incurvé ergonomique.

Par rapport à un timon standard, cette forme permet à l'opérateur d'avoir une bonne position lorsqu'il transporte les charges avec une efficacité maximale et en limitant la fatigue.

Assemblage facile

Timon facile à assembler avec un système de montage rapide grâce à deux joints entièrement soudés qui assurent une

Voir en ligne Transpalette 2500 kg PRAMAC fourches spéciales

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

résistance accrue dans n'importe quelle application.

Livraison timon non monté.

* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. FOURCHES LXL (MM)	ECARTEMENT EXT. (MM)	CHARGE (KG)	HAUT. MIN. LEVÉE (MM)	HAUT. MAX. LEVÉE (MM)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	MATIÈRE ROUES DIRECTRICES	TYPE DE BOGGIES	RAYON DE BRAQUAGE	POIDS (KG)
18.2186.09	600 x 150	525	2500	85	200	1000 x 525 x 1185	Polyuréthane	Polyuréthane	817	54
18.2186.04	1350 x 150	525	2500	85	200	1750 x 525 x 1185	Polyuréthane	Polyuréthane	1567	90
18.2186.05	1500 x 150	525	2500	85	200	1900 x 525 x 1185	Polyuréthane	Polyuréthane	1717	113
18.2186.06	1800 x 150	525	2500	85	200	2200 x 525 x 1185	Polyuréthane	Polyuréthane	2017	129
18.2186.07	2000 x 150	525	2500	85	200	2400 x 525 x 1185	Polyuréthane	Polyuréthane	2217	140
18.2186.10	2400 x 150	525	2500	85	200	2800 x 525 x 1185	Polyuréthane	Polyuréthane	2617	178
18.2186.08	800 x 150	400	2500	85	200	1200 x 400 x 1185	Polyuréthane	Polyuréthane	1017	54
18.2186.01	1000 x 150	685	2500	85	200	1400 x 685 x 1185	Polyuréthane	Polyuréthane	1217	66
18.2186.02	1150 x 150	685	2500	85	200	1550 x 685 x 1185	Polyuréthane	Polyuréthane	1367	68
18.2186.03	1200 x 150	685	2500	85	200	1620 x 685 x 1185	Polyuréthane	Polyuréthane	1437	54

Accessoires disponibles pour Transpalette 2500 kg PRAMAC fourches spéciales

NOM	DÉLAI
-----	-------

Voir en ligne Transpalette 2500 kg PRAMAC fourches spéciales

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

NOM	DÉLAI
Montage du timon - Référence : 18.2191.01	Nous consulter

Voir en ligne Transpalette 2500 kg PRAMAC fourches spéciales

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com