



Le premier choix quand  
la qualité compte!

# Systeme de pompage avec agitateur Husky Twistork

- **Le mouvement régulier du brassage limite la dégradation du produit et les projections**
- **Agitateur en acier inoxydable, corps de pompe en acétal ou polypropylène**
- **Le système intégré simplifie l'installation en éliminant les flexibles et les raccords encombrants**
- **Silencieuse, la pompe à usage multiple, connectée à un agitateur assure la fonction de mélange tout en maintenant les particules en suspension**
- **Recommandée pour des viscosités jusqu'à 1000 cps\***

**Simultanéité  
des opérations  
de mélange et de  
transvasement  
pour  
l'amélioration de  
votre ligne de  
production!**

Graco a intégré deux technologies pour créer un nouvel ensemble : la pompe de transfert à membrane haute performance Husky 715 et le nouvel agitateur/mélangeur Twistork monté sur bonde.

Ce système fermé évite l'évaporation, tout en réduisant les émanations de VOC. Ceci aide à conserver la pureté du produit dans le fût et simplifie les opérations d'agitation et de transvasement du fût pour une meilleure efficacité et qualité.

## **Types de fluides utilisés**

- Pour le mélange de la plupart des peintures, résines, polyuréthanes, époxy et latex – excellent pour des viscosités jusqu'à 1000 cps
- La pompe Husky 715 est disponible dans des combinaisons de polypropylène/Téflon® et acétal/Téflon permettant le traitement d'une grande variété de fluides

## **Types d'applications**

- Agitation et évacuation à partir de fût
- Agitation et alimentation de teinte ou colorant
- Agitation et transfert de produits chimiques
- Agitation et transfert de produits thixotropes

*\* L'efficacité du mélange et le débit de la pompe sont notablement influencés par la viscosité du fluide.*

*Téflon® est une marque déposée de Du Pont.*



## Caractéristiques techniques

Pression maximum de service	7 bar
Plage de pression de service air	1,75-7 bar
Débit maximum en aspiration	
avec des produits à 100 cps	45,4 l/mn
avec des produits à 1000 cps	4,54 l/mn
Entrée d'air	raccord rapide mâle
Sortie produit	3/4 npt(f)
Vitesse maximum recommandée de l'agitateur	800 t/mn
Consommation d'air de l'agitateur	
à 400 t/mn	0,07 m <sup>3</sup> /mn
à 800 t/mn	0,16 m <sup>3</sup> /mn
Consommation en air de la pompe	
à 45,4 l/mn	environ 0,34 m <sup>3</sup> /mn
Dimensions	1549 mm Hauteur x 224 mm Largeur x 290 mm Profondeur
Manuel d'instructions	308-656

## Accessoires

- 222-011 Pince de mise à la terre
- 236-984 Kit tamis d'entrée

## Kits de réparation

- D06-911 Kit de réparation de la pompe Husky 715 en polypropylène/Téflon®
- D06-211 Kit de réparation de la pompe Husky 715 en acétal/Téflon
- 224-820 Tiroir à air
- 207-335 Kit du moteur rotatif du Twistork
- 236-762 Kit d'étanchéité de l'arbre du Twistork

Téflon® est une marque déposée de Du Pont.

## Informations pour passation de commande

- 238-859 Twistork avec pompe Husky 715 en Polypropylène/Téflon
- 238-860 Twistork avec pompe Husky 715 en Acétal/Téflon

Graco est certifié I.S. EN ISO 9001  
Toutes les informations incluses dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.



GRACO N.V.  
Slakweidestraat 31  
B-3630 Maasmechelen - BELGIUM  
Tel: (32) 89 770 700 - Fax: (32) 89 770 777