



Balance de précision Kern EMB portable

Balance économique

Départ usine **24h / 48h**

Points forts du produit

- Balance de précision économique, pratique, empilable et facile d'utilisation
- Idéale pour le milieu de l'enseignement et du laboratoire
- Facilement stockable grâce à son cadre emboîtable
- Plateau rond en plastique ou en inox de différentes dimensions
- Capacité de pesée : 100 à 6000 g

Description

Balance d'entrée de gamme avec performance très élevée de pesée et facile d'utilisation.

Idéale dans l'enseignement et dans les laboratoires.

Fonctions de la balance :

Pratique et simplifiée : 2 touches d'utilisation.

Fonction AUTO-OFF pour ménager les piles, autonomie de 12 heures.

Principe de pesée avec jauge de contrainte.

Programme d'ajustage externe CAL.

Caractéristiques techniques de la balance :

Grand écran LCD, hauteur de chiffres 15 mm.

Dim. totales Lxpxh : 170 x 240 x 39 mm.

Prête à l'emploi, piles incluses AA.

Possibilité de pesée suspendue sous la balance.

Température ambiante tolérée : 5°C à 35°C

Accessoires de la balance en option :

Chambre de protection ronde.

Plateau en inox pour les modèles à plateau Ø 150.

Cadre de stockage.

Adaptateur secteur universel externe.

Certificat DKD en option (+5 jours de délais).

Certifications

Garantie **2 ans** ISO **9001**



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. PLATEAU LXP (MM)	CERTIFICAT DKD	TEMPÉRATURE UTILISATION	HOMOLOGATION	CAPACITÉ (G)	PRÉCISION (G)	LINÉARITÉ (G)	REPRODUCTIBILITÉ (MG)	POIDS (KG)
-----------	-----------------------------	-------------------	----------------------------	--------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------------	---------------

Voir en ligne Balance de précision Kern EMB portable

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	DIM. PLATEAU LXP (MM)	CERTIFICAT DKD	TEMPÉRATURE UTILISATION	HOMOLOGATION	CAPACITÉ (G)	PRÉCISION (G)	LINÉARITÉ (G)	REPRODUCTIBILITÉ (MG)	POIDS (KG)
14.1264.01	Ø 82 x	963-127	5°C à 35°C	Non	100	0,001	0,005	0,001	0,6
14.1264.11		963-127	5°C à 35°C	Non	200	0,001	0,005	0,001	0,6
14.1264.14	Ø 150 x	963-127	5°C à 35°C	Non	2000	0,01	0,05	0,01	0,6
14.1264.13		963-128	5°C à 35°C	Non	6000	0,1	0,3	0,1	0,6
14.1264.12		963-127	5°C à 35°C	Non	3000	0,1	0,3	0,1	0,6
14.1264.10		963-128	5°C à 35°C	Non	5200	5	10	5	0,6
14.1264.09		963-128	5°C à 35°C	Non	5200	1	3	1	0,6
14.1264.08		963-127	5°C à 35°C	Non	2200	1	2	1	0,6
14.1264.07		963-127	5°C à 35°C	Non	1200	0,1	0,3	0,1	0,6
14.1264.06		963-127	5°C à 35°C	Non	500	0,1	0,2	0,1	0,6
14.1264.04	963-127	5°C à 35°C	Non	1000	0,01	0,03	0,01	0,6	
14.1264.03	Ø 105 x	963-127	5°C à 35°C	Non	600	0,01	0,03	0,01	0,6
14.1264.02		963-127	5°C à 35°C	Non	200	0,01	0,02	0,01	0,6

Accessoires disponibles pour Balance de précision Kern EMB portable

Nom	Délai
Bloc d'alimentation externe pour prise UE - Référence : 14.1265.01	48h / 72h

Voir en ligne Balance de précision Kern EMB portable

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)