NIOOTON
CRÉATEUR DE SOLUTIONS ÉLECTRIQUES

Borne enterrée de distribution électrique REEL®

L'électricité disponible, l'espace préservé



La simplicité d'un regard.

Les fonctions d'une borne de distribution.

Le Défi : Assurer une distribution d'électricité sûre et fiable grâce à un équipement qui libère l'espace public après son utilisation.

La Solution : Le regard REEL®

Niooton conçoit la borne enterrée de distribution électrique qui alimente vos espaces piétons, petites places de marché, espaces verts ou autres. Le tout dans une solution escamotable et entièrement configurable selon vos besoins.

Sa conception permet une installation simple et rapide : structure béton monobloc avec zones de près perçage pour le passage de câbles.

Intégration

S'intègre parfaitement à l'espace, encombrement minimal pour une distribution électrique à la demande

Espace piéton

Adaptée à une utilisation sur des espaces piétons et cyclistes uniquement.
Classe de résistance A15

Personnalisation

Choix de la taille, du nombre de prises électriques et de la configuration selon vos besoins

Résistance

Coffret électrique et fenêtres en polycarbonate des protections différentielles classé IP66 contre les éléments





CONCEPTION & SÉCURITÉ

Fonctionnalité :

Passage de câbles prévu via une chatière pour une exploitation du regard couvercle refermé. Permettant une distribution électrique sécurisée et à l'abri de toute effraction.

Accessibilité :

Accès aux prises électriques via le couvercle à charnières verrouillable. Protections différentielles accessibles aux usagers pour réarmement



Chatière passe câbles



Couvercle en acier galvanisé larmé



Couvercle à remplissage



Exemple REEL® Taille 0

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	
Structure monobloc	Cuve en béton avec fond	
Couvercle	Acier galvanisé à chaud verrouillable	
Dimensions (L x l x H)	Taille 0	640 x 450 x 380 mm
	Taille 1	770 x 630 x 680 mm
Poids	Taille 0 : 115 kg - Taille 1: 265 Kg	

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

TYPOLOGIE	DÉTAILS & CONFIGURATION
Alimentation	Triphasée de 63 A à 250 A selon les prises
Protection	Protection différentielle 30 mA (par prise) protégée IP66
Équipements	Large choix de prises : 16A, 32 A, mono ou triphasé, UTE, CEI etc. Interrupteur-sectionneur, comptage etc.
Personnalisation	Teinte du couvercle en acier galvanisé au choix ou couvercle à remplissage.

EQUIPEMENT SUR MESURE

Étudions votre projet ensemble !

205 Avenue de Strasbourg • 67170 BRUMATH - FRANCE • +33 (0)3 90 29 15 15
contact@niooton.fr | niooton.fr

NIOOTON
CRÉATEUR DE SOLUTIONS ÉLECTRIQUES