



## Balance plateforme IP65

Balance charges lourdes Kern DE-D

Départ usine **24h / 48h**

### Points forts du produit

- Balance plateforme légère & mobile pour charge élevée
- Plage double pour changer rapidement la charge supportée
- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Plateau de différentes dimensions : 318 x 308 mm à 650 x 500 mm
- Capacité de pesée : 3 ; 6 à 150 ; 300 kg

### Description

Balance plateforme mobile pour utilisation dans le milieu industriel.  
Adapté à une utilisation en plusieurs endroits : entrepôts, production, expédition, contrôle de qualité...

#### Fonctions de la balance :

**Grande mobilité** grâce à une **construction compacte et plate** et à un poids faible.

Afficheur **IP65** qui protège contre la poussière et l'eau.

**Fonction PRE-TARE** pour la déduction manuelle d'un poids.

Fonction comptage de pièces.

Fonction création de formule, pour peser différents composants d'un mélange.

Unité de pesée librement programmable.

**Fonction HOLD** pour mesurer un sujet en mouvement.

**Dual range** : Cette balance possède **2 plages de mesure pour chaque modèle**.

Par exemple : possibilité de mettre charge max. 6 kg avec une précision de 0,2 g ou une charge max. de 15 kg avec une précision de 0,5 g.

Programme d'ajustage externe CAL.

#### Protection IP65 :

- Protection totale contre les poussières.

- Protection contre les jets d'eau de toutes directions, de 2,5 à 3 mètres de distance.

#### Caractéristiques techniques de la balance :

Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm. Dim. afficheur Lxpxh : 225 x 110 x 55 mm.

Fonctionne avec des piles 9V possible (non incluses). Prise secteur 220V.

La pesée ne se réalise pas sur le sol.

Température ambiante tolérée : 5°C à 35°C. Certificat DKD en option (+5 jours de délais).

### Certifications

Garantie **2 ans**

**ISO 9001**



### Caractéristiques techniques

Voir en ligne Balance plateforme IP65

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	HOMOLOGATION	CERTIFICAT	CAPACITÉ	PRÉCISION	LINÉARITÉ	REPRODUCTIBILITÉ	DIM. PLATEAU	POIDS MIN.	POIDS
14.2564.01	Non	963-128 DKD	6   15 (KG)	0,2   0,5 (G)	0,8   2 (G)	0,2   0,5 (G)	318 x 308 x 85 L x P x H (MM)	0,4 (G/PIÈCE)	4 (KG)
14.2564.14	Non	963-129	30   60	10   20	30   60	10   20	318 x 308 x 75	20	4
14.2564.15	Non	963-129	30   60	10   20	30   60	10   20	523 x 405 x 85	20	16
14.2564.16	Non	963-129	60   150	20   50	60   150	20   50	650 x 500 x 95	40	28
14.2564.17	Non	963-128	150   300	50   100	150   300	50   100	523 x 405 x 85	200	16
14.2564.18	Non	963-128	150   300	50   100	150   300	50   100	650 x 500 x 95	200	28
14.2564.13	Non	963-128	15   35	5   10	15   30	5   10	523 x 405 x 85	10	16
14.2564.12	Non	963-128	6   15	2   5	6   15	2   5	318 x 308 x 75	10	4.8
14.2564.11	Non	963-128	3   6	1   2	3   6	1   2	318 x 308 x 75	4	4.8
RÉFÉRENCE	HOMOLOGATION	CERTIFICAT	CAPACITÉ	PRÉCISION	LINÉARITÉ	REPRODUCTIBILITÉ	DIM. PLATEAU	POIDS MIN.	POIDS
14.2564.02	Non	963-128 DKD	15   30 (KG)	0,5   1 (G)	2   4 (G)	0,5   1 (G)	318 x 308 x 85 L x P x H (MM)	0,4 (G/PIÈCE)	4 (KG)
14.2564.03	Non	963-129	30   60	1   2	4   8	1   2	318 x 308 x 85	2	4
14.2564.04	Non	963-129	30   60	1   2	4   8	1   2	522 x 406 x 100	2	16
14.2564.05	Non	963-129	60   150	3   5	8   20	3   5	318 x 308 x 85	4	4
14.2564.06	Non	963-129	60   150	2   5	8   20	2   5	522 x 406 x 100	4	16
14.2564.07	Non	963-129	150   300	5   10	20   40	5   10	522 x 406 x 100	10	16
14.2564.08	Non	963-128	15   35	5   10	15   30	5   10	318 x 308 x 75	10	4
14.2564.09	Non	963-129	60   150	20   50	20   50	60   150	522 x 403 x 90	40	19
14.2564.10	Non	963-129	60   150	20   50	20   50	60   150	318 x 308 x 85	40	4

## Accessoires disponibles pour Balance plateforme IP65

Nom	Délai
-----	-------

## Autres photos du produit



Voir en ligne Balance plateforme IP65

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)