

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

FOUR TUBULAIRE OUVRANT 1100 °C TO 1100

Définition: Four électrique tubulaire ouvrant pour toutes applications.

Construction: Construction robuste en tôle pliée.

Isolation: Isolation multicouche. Intérieur en fibre céramique et brique réfractaire.

Chauffage: Eléments chauffants entourant l'enceinte utile.

Electrique: Tension 230 VAC, fréquence 50 Hz jusqu'à 4 kW. A partir de 4 kW, tension 3x400 VAC, 50 Hz.

Régulation: Régulateur PID Axron Swiss.

Documentation: Certification CE, notice d'utilisation en français.



MODELE	CODE ARTICLE	Longueur chambre de chauffe (mm)	Dim. Tube (Øxlongueur) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)
TO 1100-70-250	N16386	250	70	400 x 510 x 500	2.0
TO 1100-70-500	N16387	500	70	650 x 510 x 500	2.4
TO 1100-100-250	N16388	250	100	400 x 510 x 500	2.4
TO 1100-100-500	N16389	500	100	650 x 510 x 500	3.0
TO 1100-150-500	N16391	500	150	650 x 560 x 570	3.5
TO 1100-200-250	N16392	250	160	400 x 560 x 570	3.0
TO 1100-200-500	N16393	500	160	650 x 560 x 570	3.5
TO 1100 250-375	N16394	375	200	555 x 710 x 740	6.0
TO 1100-300-400	N16395	400	250	555 x 810 x 860	9.0

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 465 96 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu