


## HYDROGOMMEUSE HAUTE PRESSION EAU FROIDE GAZ

Équipement destiné au nettoyage des mobiliers urbains et pollution visuelle



**ENROULEUR DE FLEXIBLES**



**ÉCOLOGIQUE**

Modèle	HYDRA EFG 150/15	HYDRA EFG 200/21
Délais	14 semaines	

### POINTS CLEFS

	Cuve à eau en aluminium, volume 500L, robuste, tôle épaisseur 4 mm, Peinture époxy contre la corrosion et les impacts, cloison anti-vague, trop-plein réglable suivant PTAC véhicule.
	Filtere à eau 60µm DN40 lavable, vanne de vidange, indicateur de niveau d'eau, Sécurité "manque d'eau" avec coupure du groupe, tuyau de remplissage DN40 (lg 6m).
	Entrainement hydraulique sur moteur du porteur IVECO DAILY, compresseur d'air Winair 2200L/mn 8 Bar, capacité 25L.
	Réservoir pression pour granulat de gommage, de capacité 25Kg. La cuve accepte tout type de granulats avec un remplissage aisé depuis le palier extérieur du véhicule via le panier grille.
	Enrouleur de flexible haute pression automatique lg 20m diam.3/8 R2, pistolet et lance Haute Pression. Flexible de 20 m équipé d'une lance de gommage.
	Options et accessoires : lance télescopique, coupole de décapage de sol, produit + coupole de désinfection et/ou décontamination, rallonges flexibles, remorque, installation dans véhicule...

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	HYDRA EFG 150/15	HYDRA EFG 200/21
Pression	20 à 150 Bar	20 à 200 Bar
Débit	7 à 15L/mn	7 à 21 L/mn
Volume cuve	500 L	500L
Pression Gommage	0,4 à 8 Bar	0,4 à 8 Bar
Énergie	GNV	GNV
Dim. (LxIxh)	2220x1200x1710 mm	2220x1200x1710 mm
Poids Max PTC	1270 Kg	1300 Kg