

Potence sur fût triangulée : 1000kg - Portée 5 à 7 m

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Potence sur fût triangulée, pour charge de 1000 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 270°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 3,3 à 4,1 m & Hauteur sous fer (HSF) : 2,5 m
- Possibilité de créer une potence sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 7 mètres

Description

Potences à flèche triangulée construites pour un service intérieur.

Capacité de charge de 1000 kg.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Flèche théorique sous nominale : environ 1/250ème de la portée = hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.

Rotation partielle à 270° sur fût.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Vitesse de levage maximum : 8 m/mn.

Pose sur massif béton avec kit comprenant un gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller (attention à la qualité du sol).

Il n'est pas conseillé d'utiliser un autre système de fixation. L'emploi de tout autre système nous dégage de toute responsabilité.

Options :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller.
- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadénassable.
- Ralentisseur de rotation.
- Finition avec autres teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud.
- Butée de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation (1 ou plusieurs positions).
- Equipement pour service extérieur.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0169.01	6185	4.5	2,5	380	3,7	1000	360	150	610

Voir en ligne Potence sur fût triangulée : 1000kg - Portée 5 à 7 m


Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0169.10	9958	7	2,5	510	4,1	1000	400	150	1058
11.0169.09	8397	6	2,5	420	4,1	1000	400	150	733
11.0169.08	6911	5	2,5	420	3,7	1000	360	150	692
11.0169.07	7690	5.5	2,5	420	4,1	1000	400	150	710
11.0169.06	3453	2.5	2,5	330	3,3	1000	300	150	341
11.0169.05	5449	4	2,5	380	3,7	1000	300	150	558
11.0169.04	4805	3.5	2,5	380	3,7	1000	300	150	543
11.0169.03	4076	3	2,5	330	3,3	1000	300	150	361
11.0169.02	2833	2	2,5	330	3,3	1000	300	150	330
11.0169.11	9232	6.5	2,5	510	4,1	1000	400	150	1035

Accessoires disponibles pour Potence sur fût triangulée : 1000kg - Portée 5 à 7 m

Nom	Délai
-----	-------

Croquis



Voir en ligne Potence sur fût triangulée : 1000kg - Portée 5 à 7 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com