

Tendeur à cliquet 2 crochets pour chaîne



DESCRIPTION DU PRODUIT

Tendeur à cliquet 2 crochets pour chaîne avec goupille
 Réf : CLCT
 Acier allié traité
 Tension maximale utile (TMU) de 2.200 à 16.000 dkN
 Ø de chaîne 6 à 16 mm
 Coefficient de sécurité : 2
 Norme : conformité européenne 'CE' EN 12195-3
 Garantie 1 an

USAGE DU PRODUIT

Pour les **opérations d'arrimage** dans le cadre de **transport routier ou maritime**.
 Système permettant de **fixer** solidement et **sécuriser le chargement** d'un navire ou d'un véhicule via des chaînes en acier allié.

CHOIX DU PRODUIT

Pour choisir son tendeur à cliquet, **vérifier la TMU** des éléments à arrimer et le diamètre de la chaîne. Se référer à la norme d'arrimage ou au 'memento de l'arrimage'.

DETAILS TECHNIQUES

T.M.U (dkN) 1kN=100dkN	Ø chaîne (mm)	S.T.F (daN)	L1 (mm) Longueur hors tout fermé	L2 (mm) Longueur hors tout ouvert	Poids (kg)
2200	6	550	410	500	1,6
4000	8	1 000	590	730	4,7
6300	10	1 575	620	770	5,5
10000	13	1 500	720	860	8
16000	16	2 400	790	910	13,4

UTILISATION DU PRODUIT

Avant chaque utilisation :

- Examiner l'état du matériel
- Vérifier la présence du certificat de conformité, de la plaque d'identification ainsi que du marquage de conformité 'CE', 'G80' ou tonnage, sur les composants du système, sur la chaîne et les crochets.

Conseils d'utilisation et règles de sécurité à observer :

- Contrôler l'absence de criques ou autres traces d'usure
- Ne pas effectuer de réparation ou de soudure sur les chaînes de votre propre initiative
- Ne pas peindre ou zinguer les chaînes
- Respecter la tension maximale utile indiquée
- Ne pas utiliser le tendeur d'arrimage en surcapacité (ni levier, ni bras additionnel)
- Ne pas utiliser les chaînes grade 80 dans des bains de décapage ou d'acide
- Ne pas soumettre les chaînes à des traitements thermiques
- Ne jamais faire de nœuds pour raccourcir la chaîne
- Ne jamais utiliser les chaînes si elles sont nouées ou si les brins de la chaîne sont entortillés
- Ne pas placer les chaînes d'arrimage sur des arêtes vives

Quand remplacer les chaînes et accessoires :

- Pour les chaînes : quand il y a une diminution du diamètre de plus de 20% dans la zone de contact entre les maillons, quand la chaîne s'est allongée par rapport à la taille initiale
- Quand les marquages de conformité et d'indications techniques (CMU, TMU...) sont devenues illisibles et s'il y a quelque trace d'usure constatée

Quand contrôler les chaînes et accessoires :

- Quotidiennement avec un contrôle visuel du système complet pour s'assurer de non déformation et de non usure
- Tous les ans minimum par une société ou une personne compétente (plus souvent si nécessaire selon l'importance et la fréquence d'utilisation)