



1 BLOW

MODEL

1XXL

Model :

1 Cavity

Cavité

XXL Bottles from 5 L up to 30 L Bouteilles de 5 L à 30 L

Output :

Nominal output (+/-5%) for standard bottles

500 - 600 b/h - 20 L - 300 gr preform - 60 mm neck / col

350 - 400 b/h - 20 L - 650 gr preform - 60 mm neck / col




OPTION

1XXL

O

O Oval bottles

Bouteilles ovales




OPTION

1XXL

N

N Neck orientation

Orientation du col



OPTION


NEW

1XXL

SG

SG Sure Grip®

Poignée moulée



OPTION

1XXL

HF

HF Hot Fill bottles

Bouteilles "Hot Fill"





MODEL

1XXL

Information :

Adjustable blowing pressure	≤ 40 bar (20L) 320 Nm ³ /h	Pression de soufflage ajustable
Pre-blowing pressure	1-15 bar	Pression de pré-soufflage
Dew point	+3°C	Point de rosée
Recovered from 40 bar blowing	7 bar	Air récupéré du soufflage 40 bar
Installed power	133 Kw	Puissance installée
Voltage	3x400 V + Gr	Tension maximum
Power consumption depending on preform / Bottle		
Water flow	3 m ³ /h	Débit d'eau
Cooling water	3 bar	Pression d'eau de refroidissement
Water Temperature	≈ 10°C	Température d'eau

SPECIFICATIONS 1XXL

Bottles :

Max height	550 mm	Hauteur maximum
Max diameter	320 mm	Diamètre maximum


Preforms :

Neck diameter	30 to 60 mm	Diamètre de col
Max body diameter : Less than 2 mm regarding biggest collar neck diameter		
Diamètre maxi de corps : Moins de 2 mm de différence entre corps et collerette		

POWER CONSUMPTION
ÉLECTRICITÉ



COMPRESSED AIR
AIR COMPRIMÉ



MADE IN
FABRIQUÉ EN



OPTIONS :

www.1blow.com

25 Zone d'Activités les Quatre Vents - 95650 Boissy l'Aillerie - FRANCE

Tel: +33 (0) 9 800 820 70 / Email : sales@1blow.com