

ONE-TP.COM

Équipement pour engins de travaux publics

www.one-tp.com

Godet malaxeur pour pelle capacité
100 à 2 000 L :

Permet la production de béton dans
n'importe quel endroit et vous permet
d'optimiser la machine.

Gamme de godets malaxeurs allant
sur porteur de type : mini-chargeuse,
tracto-pelle, chargeur, télescopiques,
pelle, mini-pelle

Une 2ème gamme disponible avec
déversement latérale et hélices
boulonnées.

Ouverture hydraulique de la trappe de
déchargement.

Une gamme de 11 godet malaxeur
allant de 100 L à 2 000 L.
Largeur allant de 1050mm à 2750mm.



Godet malaxeur fournis avec
plusieurs accessoires : (Fond
et hélices en HB 400,
électrovanne, kit de
commande électrique,
goulotte de déchargement
1500mm de longueur, etc...).

Options disponibles :

- Limiteur de débit
- Ouverture de la grilles par
vérins à gaz ou par vérins
hydrauliques
- Système de pesage.



Godet Malaxeur à Vidange Centrale

Modèle	Largeur (mm)	Poids Porteur (t)	Capacité (L)	Transmission	Poids à vide (Kg)	Poids à pleine charge (Kg)	Débit max huile (L/ min)	Pression max (bar)
BM 100	1050	2,5 - 4	100	réducteur	130	370	40	170
BM 150	1260	4 - 6	150	réducteur	270	630	40	170
BM 200	1260	5 - 7	200	réducteur	270	750	40	170
BM 250	1480	7 - 9	250	chaîne	380	980	60	175
BM 350	1580	9 - 12	350	chaîne	397	1237	75	200
BM 450	1630	12 - 15	450	chaîne	445	1525	75	200
BM 600	1900	16 - 19	600	chaîne	630	2070	75	200
BM 700	1900	20 - 24	700	chaîne	710	2390	150	205
BM 1100	2150	24 - 38	1100	chaîne	1250	3890	115	205
BM 1500	2250	< 38	1500	chaîne, 2 moteurs	1700	5300	200	205
BM 2000	2750	< 40	2000	chaîne, 2 moteurs	2100	6900	200	230

Godet Malaxeur à Déversement Latérale - Hélices Boulonnées

Modèle	Largeur (mm)	Poids Porteur (t)	Capacité (L)	Transmission	Poids à vide (Kg)	Poids à pleine charge (Kg)	Débit max huile (L/ min)	Pression max (bar)
BM 150	1285	4 - 6	150	chaîne	290	650	25 - 60	175
BM 200	1490	5 - 7	200	chaîne	315	795	40	175
BM 250	1495	7 - 9	250	chaîne	415	1015	75 - 90	200
BM 350	1605	9 - 12	350	chaîne	435	1227	75 - 90	200
BM 450	1715	12 - 15	400	chaîne	460	1418	75 - 100	200
BM 500	1795	16 - 19	500	chaîne	695	1840	75 - 100	205
BM 600	1940	20 - 24	600	chaîne	715	2115	75 - 115	205
BM 700	2090	24 - 30	700	chaîne	765	2445	115 - 150	205
BM 1100	2160	< 30	1100	chaîne	1030	3670	115 - 150	205

Fixation des oreilles par boulons.
Montage adaptés aux différents coupleurs et attaches rapides du marchés ou directement sur balancier.

