

Visseuse Série KBL

La série *KBL* se caractérise par l'emploi de moteurs BRUSHLESS et un contrôle de couple par coupure d'alimentation.

solution parfaite pour les applications en salle blanche n'acceptant aucune pollution de poussière de charbon et autres polluant.

Légère et de faible encombrement, la série *KBL* offre à l'opérateur un confort de travail exceptionnel avec un très faible niveau de bruit, de vibration et un maximum de sécurité. L'absence de maintenance garantie une production élevée et continue.

La série *KBL* est équipée d'un système de contrôle de couple électronique sophistiqué coupant l'alimentation du moteur dès que le couple sélectionné est atteint.



Code	Modèle	Couple Nm	Vitesse min	L x Ø mm	Poids kg	Sortie	Unité de Contrôle
190004	KBL04FR	0.04-0.4	650-1000	255x32	0,50	HEX 1/4	EDU1BL & EDU1FR
190015	KBL15FR	0.4-1.5	650-1000	255x32	0,50	HEX 1/4	EDU1BL & EDU1FR
190030	KBL30FR	0.7-3.0	650-1000	267x38	0,65	HEX 1/4	EDU1BL & EDU1FR
190004/S	KBL04FR/S	0.04-0.4	650-1000	255x32	0,50	HEX 1/4	EDU1BL/SG
190015/S	KBL15FR/S	0.4-1.5	650-1000	255x32	0,50	HEX 1/4	EDU1BL/SG
190030/S	KBL30FR/S	0.7-3.0	650-1000	267x38	0,65	HEX 1/4	EDU1BL/SG