



F94-XL-dy-HS


DONNEES TECHNIQUES

Lave-vaisselle multifonction à ouverture frontale

Cod.AA00652**- F94-XL-dy-HS**
Volt 400/3/N 50Hz

*Carrosserie entièrement en acier inox 18/10 AISI 304
*Double paroi avec calorifugeage
*Lavage supérieur et inférieur rotatif en acier inox
*Rinçage supérieur et inférieur rotatif en acier inox
***Nouveau panneau de contrôle avec affichage graphique interactif avec description des phases de lavage**
*Commandes à touches sensitives
*Affichage digital des témperatures
*Programmation complète de tous les paramètres de lavage
*Compteur de cycles
*Fonction Service entretien
*Cycle de désinfection idéal pour hôpitaux
***Cycle d'assainissement renforcée**
*Surchauffeur à rinçage constante (CRB)
*Doseur de produit de rinçage
*Autolavage cuve
*Thermostat Economiseur
*Cuve avec fond incliné autonettoyante
*Thermocontrôle : dispositif qui garantie la température de rinçage prévue
*Depart de la pompe de lavage progressivement
*Filtres en cuve intégraux
*Porte étampée autonettoyante et contrebalancée
*Remplissage cuve automatique
*Dispositif de sécurité à l'ouverture de la porte
*Panneau de contrôle extractible
*Certification : CE

*Dotation :
- 1 casiers générique spécial en plastique
- 1 compartiment inox pour 3 plateaux
- 1 casier pour 22 assiettes en plastique
- 1 casier générique en plastique
- 2 godets à couverts



Cod.AA00653 - F94-XL-dy-HS -D
avec doseur de produit lessiviel
Cod. AA00654 - F94-XL-dy-HS-P
avec pompe de vidange
cod.AA00655 - F94-XL-dy-HS-D-P
avec doseur de produit lessiviel et pompe de vidange

cod.AA00656 - F94-XL-dy-HS-ADD - avec adoucisseur
cod.AA00657 F94-XL-dy-HS-ADD-D - avec adoucisseur et doseur de produit lessiviel
cod.AA00658 - F94-XL-dy-HS-ADD-P - avec adoucisseur et pompe de vidange
cod.AA00659 - F94-XL-dy-HS-ADD-D-P - avec adoucisseur doseur de produit lessiviel et pompe de vidange

OPTIONAL

cod.AC00692 Double glissière pour laver en même temps tasses et sous-tasses
cod.AC00005 Base en acier inox H575mm
cod.AC00035 Pompe augmentation de pression

***DIMENSIONS :**	**600 x 715 x 860h**	**mm**
**DEBIT/ H casiers	60/30/20 - 30/20/15	casiers/heure
* DUREE DU CYCLE	1-2-3 / 2-3-4 + Cycle d'assainissement renforcée	minutes
*DIMENSIONS CASIERS	**600 x 500**	**mm**
*NUM.ASSIETTES PAR CASIER	22	Nr.
***OUVERTURE DE CHARGEMENT**	**410**	**mm**
*ELECTROPOMPE DE LAVAGE	650	W
*RESISTANCE CUVE	2.000	W
*RESISTANCE SURCHAUFFEUR	6.000	W
*PUISSANCE TOTALE	6.650	W
*CAPACITE CUVE	18	Litres
*CAPACITE SURCHAUFFEUR	5	Litres
*BRANCHEMENT EAU	45÷55	°C