



BOBARD 910

BOBARD 910

Châssis

- 3 rangs - 3 roues
- Voie variable de 1,80 à 2,40 m
de 1,95 à 2,70 m
de 2,10 à 3,00 m
- Direction hydrostatique load sensing
- Hauteur de passage : 1,40 m

Motorisation

- IVECO NEF 45 MSTD
- Puissance 94 kw (127 CV DIN) à 2.300 tr/mn
- 4 cylindres - 4.500 cm³
- Couple maxi 500 Nm à 1.400 tr/mn
- Capacité carburant 150 L

Pneumatiques

avant	arrière
335/80 R 20	270/95 R 36 360/70 R 28 (option)
lestage à 75%	

Freins

- Frein de route : frein moteur par l'intermédiaire de la transmission hydrostatique (retour en position neutre)
- Frein de parking sur les 3 roues

Poste de conduite

- Plate-forme suspendue sur silentbloks isolée du châssis
- Afficheur multifonction groupant toutes les informations de gestion moteur et d'aide à la maintenance
- Poignée d'avancement avec commandes électriques intégrées
- Siège à suspension pneumatique réglable avec accoudoirs
- Echelle d'accès
- Cabine pressurisée avec rétroviseurs à réglage électrique, chauffage et air conditionné

BOBARD

19 rue de Réon - 21200 BEAUNE - France

TEL 03.80.24.34.50 • FAX 03.80.24.34.65

www.bobard.com - marketing@bobard.com

Prise de force

- Modulable de 0 à 540 tr/mn en charge
- Puissance disponible : 44 KW
- Régime 540 tr/mn à 2.000 tr/mn moteur
- Inversion du sens de rotation par potentiomètre

Transmission hydrostatique

- Version travail : 3 roues motrices
- Version route : 2 roues motrices
- Pompe à débit variable SAUER
- Moteurs hydrauliques POCLAIN
- Blocage différentiel roue AV / roues AR et inter-roues AR intégré
- Vitesse travail de 0 à 10 km/h
- Vitesse route de 0 à 25 km/h

Circuit hydraulique

- Circuit prise de force : 120 l/mn à 2.000 tr/mn
- Circuit servitudes : 40 l/mn à 2.000 tr/m
- 16 électro-distributeurs (8 SE + 7 DE + 1 auxiliaire)
- Réservoir à huile 140 L



Intégration des équipements

- Charge remorquable : 1.500 kg
- Charge utile admissible : 3.050 kg
- Prises hydrauliques avant et arrière
- Arceau de protection
- Crochet de remorquage

Options

- Contrôle de dévers 400 mm
- Plateau basculant avec ridelles
- Prise de force déplaçable
- Cadre pulvé à démontage rapide
- Porte-outils - relève-traces - équipement pulvé .