

FICHE TECHNIQUE

Autolaveuse Autoportée & Autotractée

Numatic INTERNATIONAL

Désignation	TRG720/200T	TRG720/300T
Référence	908954	911419
Code EAN	NC	NC
Alimentation (batteries gel)		
Type d'alimentation	4x12V (24V/200Ahr)	6x12V (24V/300Ahr)
Classe de protection électrique (pendant la charge)	I	I
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	III	III
Indice de protection	IPX3	IPX3
Autonomie	3h30 max.	5h30 max.
Temps de charge	6 à 8 heures	9 à 11 heures
Type de chargeur	Intégré	Intégré
Puissance absorbée du chargeur	840W	840W
Capacités de travail		
Largeur de travail	720mm (2x370mm)	720mm (2x370mm)
Largeur de l'embouchure d'aspiration	944mm	944mm
Réservoir eau propre	120L	120L
Réservoir récupération	121L	121L
Chimie embarquée	Non	Non
Vitesse max.	6km/h	6km/h
Vitesse de lavage	0-4km/h	0-4km/h
Rendement théorique	3600m ² /h	3600m ² /h
Rendement effectif	2200m ² /h à 3,5km/h	2200 m ² /h à 3,5 km/h
Caractéristiques du brossage		
Nombre de brosses	2	2
Vitesse de brossage	150trs/min max.	150 trs/min max.
Pression de la brosse	32kg	32kg
Pression ponctuelle de brossage	19,9 g/cm ²	19,9 g/cm ²
Pression du disque	16,6 g/cm ²	16,6 g/cm ²
Diamètre brosse	Ø 370mm (x2)	Ø 370mm (x2)
Diamètre disque	Ø 360mm (x2)	Ø 360mm (x2)
Puissance moteur brosse	24V / 600W	24V / 600W
Dispositif d'aspiration		
Moteur	2 étages	3 étages
Débit d'air	24,2L/sec	30 L/sec
Puissance moteur d'aspiration	24V / 400 W	24V / 600 W
Système d'aspersion		
Débit d'eau	0 à 3,5L/min	0 à 3,5L/min
Dispositif de traction		
Puissance moteur de traction	24V / 700W	24V / 700W
Pente maximale admissible	11%	11%
Poids / encombrement		
Poids net - à vide avec batterie	357kg	422Kg
Poids brut - avec liquide et batterie	557kg	622 Kg
Poids des batteries	124 Kg	186 Kg
Dimensions (LxlxH)	1752x948x1385mm	1752x948x1385mm
Niveau sonore / Vibrations		
Pression sonore	≤ 70 dB(A)	≤ 70 dB(A)
Vibration mains-bras (béton lisse) - ISO5439-1	2,5m/s ²	2,5m/s ²
Vibration corps (béton lisse) - ISO 2431-1	0,54m/s ²	0,54m/s ²



Troubles musculo-squelettiques
Réduction TMS

PROcare

À usage professionnel.

Graphite

CONSEILS POUR OPTIMISER VOS BATTERIES

- 1 - Ne laissez jamais votre machine déchargée.
- 2 - Rechargez complètement les batteries après chaque utilisation, quelque soit la durée pendant laquelle la machine est utilisée.
- 3 - Si la machine est amenée à ne pas être utilisée pendant une période de 30 jours ou plus, isolez les batteries en retirant les fusibles.
- 4 - En période de stockage prolongé, procédez au rechargement des batteries tous les 3 mois(*) et la veille de la remise en service de la machine.

(*) Les fusibles seront remis en place le temps de la charge.


L'APPLICATION NU-ASSIST

L'application NU-ASSIST a pour objectif d'accompagner au quotidien les utilisateurs d'autolaveuses GRAPHITE, tout au long de la vie de leurs machines. Avec NU-ASSIST vous avez accès à de nombreuses vidéos et guides de dépannage tout en vous autoévaluant, pour une véritable formation en ligne.

Application gratuite à télécharger dès l'achat de votre machine sur :



SCANNEZ LE QR CODE POUR LANCER L'APPLICATION



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)