

NACELLES ARTICULEES DIESELS

150 HAX

Hauteur Plate-forme	45.72 m
Déport horizontal	24.16 m
Capacité de surplomb	24.38 m
Rotation (continue)	360°
Charge	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	165°
A. Dimensions plate-forme	0.91 m x 2.44 m
B. Largeur totale	3.51 m
C. Largeur totale - Essieux en extension	5.49 m
D. Déport du contrepoids (en utilisation)	Zero
E. Hauteur (repliée)	4.27 m
F. Longueur (repliée)	12.01 m
G. Empattement	5.49 m
H. Garde au sol	0.30 m
Poids (brut) ¹	25,855 kg
Pression au sol maximum	7.9 kg/cm ²
Poids maximum sur roue	12,000 kg
Vitesse de translation	4.3 km/h
Pente franchissable	31%
Pneus	445/65R22.5 Mousse
Rayon de braquage – Intérieur - Essieux rétractés	4.52 m
Rayon de braquage – Intérieur - Essieux en extension	4.45 m
Rayon de braquage – Extérieur - Essieux rétractés	8.23 m
Rayon de braquage – Extérieur - Essieux en extension	9.17 m
Moteur diesel – Cummins 4B3.9C	58 kW
Capacité réservoir gasoil	257.4 L
Réservoir hydraulique	469.3 L
Moteur auxiliaire	12V DC

¹ Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

Les spécifications peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.



JLG MODELE 150HAX

