

Dakota R XP



NEW


T.S.
Total Stop 24V

Dotation de série:

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0050 buse h.p. 045 (mod. 1211 XP)
- 3.103.0049 buse h.p. 040 (mod. 1511 XP)



- 4.618.0049 Flexible haute pression 8 m (mod 1211 XP)
- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m (mod 1511 XP)



- Câble d'alimentation 5 m

En option:

- 6.608.0073 Enrouleur flexible (flexible pas inclu)

Equipé avec:

- Pompe axiale 3 pistons revêtement céramique, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Clapets aspiration/refoulement acier inox
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation
- Indicateur de niveau de gasoil
- Vanne de sécurité
- Réservoir de détergent pour aspiration indirecte
- Régulateur de pression
- Manomètre à bain de glycérine
- Panneau de commandes analogiques « simplifié »
- Châssis lourd
- Support d'accessoires
- Pompe diesel à double tuyaux
- Enrouleur flexible équipé d'un frein (En option).

	Dakota R 1211 XP	Dakota R 1511 XP
code	8.633.0005	8.633.0006
exploité. pression / max	120/150 bar-1740/2175 psi	150 bar-2175 psi
taux de livraison	660 l/h-2.91 GPM	660 l/h-2.91 GPM
abdos. alimentation / tension	3200W - 230V~50Hz 1ph	4000W - 400V~50Hz 3 ph
Type motopompe / RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM
max. entrée / sortie d'eau temporaire.	40/140 °C	40/140 °C
Dimension / poids	75x58x103cm / 74 Kg - 163 lbs	75x58x103cm / 76 Kg - 167 lbs