

Gamme KORO	
Créée le	20/06/2016
Modifiée le	19/08/2021
Indice	E

Réf.
Nom :

Gamme
KORO

Produit : Chalumeau oxyacétylénique
Métier : Plomberie, Chauffage, Climatisation, Serrurerie, Chaudronnerie.
Énergie : Oxygène - Acétylène
Utilisateur : Professionnel



Réf. 2907



Réf. 2909



Réf. 2905

Réf. 290



Réf.	Désignation	Norme	Conditionnement	Masse
290	Chalumeau KORO (seul)	EN ISO 5172	Cartonnette	
523	Bouteille Oxygène 1 m3	-	Vrac	
524	Bouteille Acétylène 800 L	-	Vrac	
2905	Kit chalumeau (chalumeau + tuyaux 5 m + ARF + détendeurs + lunettes + Etoile 6 becs)	-	Carton	
2907	Poste Oxy-acétylène complet	-	Filmé	29 kg
2910	Etoile 6 BECS (63 L / 100 L / 160 L / 200 L / 250 L / 315 L)	-	Blister	
2915	BEC 25 L PAR 3 PCES (Spécial plomb)	-	Boite plastique	
2911	BEC 160 L PAR 3 PCES	-	Blister	
2912	BEC 200 L PAR 3 PCES	-	Blister	
2913	BEC 250 L PAR 3 PCES	-	Blister	
2914	BEC 315 L PAR 3 PCES	-	Blister	
2916	Lance malléable 160 L	-	Blister	
2917	Lance malléable 200 L	-	Blister	
2918	Lance malléable 250 L	-	Blister	
2919	Lance malléable 315 L	-	Blister	
2920	Tuyau jumelé 20 m ISO 3821	ISO 3821	Vrac	
2921	Anti retour flamme (ARF) pour tuyaux	EN 730-1	Blister	
2922	Raccords rapides femelle tuyaux oxy/acé x2	NF EN 561	Blister	
2924	Raccords rapides mâle tuyaux oxy/acé x2	NF EN 561	Blister	
2930	Détendeur oxygène	EN ISO 2503	Cartonnette	
2931	Détendeur acétylène	EN ISO 2503	Cartonnette	
2932	Anti retour flamme (ARF) pour détendeurs	EN 730-1	Blister	
2950	Chariot	-	Filmé	
963C	Collier 6.3mm	-	Sac	
2909	Chariot + Monture complète + lunettes + Etoile 6 becs	-	Filmé	

Capacité de soudage

	Réf.2915	sur étoile Réf 2910	sur étoile Réf 2910	Réf. 2911	Réf. 2912	Réf. 2913	Réf. 2914
Débit bec ou lance	25 L	63 L	100 L	160 L	200 L	250 L	315 L
Brasage tube Cuivre (mm)	Ø 2 à Ø 4	Ø 6 à Ø 8	Ø 8 à Ø 10	Ø 10 à Ø 14	Ø 14 à Ø 18	Ø 18 à Ø 22	Ø 22 à Ø 42
Soudage acier (mm)	0,2 à 0,5	0,5 à 1	1 à 1,5	1 à 2	2 à 2,5	3	3 à 4

(Spécial plomb)



Réf. 2922

Réf. 2932



Réf. 2921

Réf. 2916
Réf. 2917
Réf. 2918
Réf. 2919



Réf. 2911
Réf. 2912
Réf. 2913
Réf. 2914
Réf. 2915

Réf. 524



Réf. 523



Réf. 2924



Réf. 2930



Réf. 2931

Réf. 2910



Réf. 2920



IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation