

Roll 650

DIM EXT	740 x 940 x H 1840 mm
DIM INT	565 x 760 x H 1500 mm
VOLUME INT	644 litres
COEF.K	0,38 W/m2.K
POIDS A VIDE	100 Kg
ISOLANT	Mousse polyuréthane
PAROIS	Polyéthylène alimentaire
FORMAT	EXT roll sec




Spécifications



Rotomoulage monobloc.
Rainurages intérieurs de convection



Articulation caisse/porte à double axe.
Porte à ouverture 270°



Fermeture rapide 2 points type "pélican" en acier zingué bichromaté



Châssis encastré, acier anti-corrosion, - 2 roues fixes - 2 roues pivotantes Ø 100 mm



Joint d'étanchéité EPDM en cadre monobloc



Porte étiquette encastré



2 poignées de manutention venant de moulage



Système d'arrêt de porte ouverte à mi-hauteur



Support plaque eutectique venant de moulage



Options



Plaque eutectique TOP 900



Tiroir à glace carbonique



2 roues à frein Ø 100 mm



4 pieds métalliques Ø 60 mm



1 à 3 grilles acier rilsanisé



1 à 3 grilles acier inox

olivo
COLD LOGISTICS

LEADER IN INSULATED CONTAINERS
www.olivo.eu - Tel. +33 (0)4 77 90 68 63