

	2100	2400	2800
Motricité	4 roues motrices débrayables en 2		
Moteur Diesel	A1000N2	A1100N2	A1100T1
Aspiration	naturelle	naturelle	Turbo
Cylindrée	3/ 1058	3/ 1175	3/ 1175
Puissance kW / HP	15.68/ 21	17.9/ 24	19/ 28
Alésage et course	74x82	78x82	78x82
Ratio compression	21.5:1		
Vitesse moteur rpm	2600		
Consommation gr/hp/hr	<198		
Préchauffage	Bougie		
Filtre à air	À cartouche, type sec		
Alternateur	12 volts 45 amp.		
Huile moteur (Litres)	3		
Transmission	Mécanique synchronisée		
Embrayage	Mono-disque à sec		
Boîte de vitesse (avant/ arrière)	6/ 2		
Direction	Assistée hydrostatique		
Freinage	Multi disque à bain d'huile sur l'essieu arrière		
Prise de force arrière (rpm)	540/ 960		
Prise de force ventrale (rpm)	2500		
Prise de force puissance HP	18	20	24
Attache	3 points, Cat1, capacité 750 kg		
Débit pompe hydraulique (L/mn)	34.1		
Capacité réservoir carburant (L)	23		
Direction	Assistée hydrostatique		
Pneumatiques avant	6.00 - 12 - 6PR		
Pneumatiques arrière	9.50 - 16 - 6PR		
Empattement (mm)	1500		
Voie avant (mm)	853		
Voie arrière (mm)	880		
Hors sol (mm)	315		
Longueur (mm)	2692		
Largeur (mm)	1124		
Hauteur (mm)	2216		
Poids total vide (kg)	810	819	819
Ceinture de sécurité, blocage des différentiels, prise de force indépendante arrière, accélérateur manuel et par pédale, arceau démontable, siège réglable, éclairage complet, pneus agraires...			
Tachymètre, horamètre, jauge température, jauge carburant, alerte réserve carburant, voyant de préchauffage...			

