



85 ch - 95 ch

MF 4700

Massey Ferguson a toujours fourni des solutions innovantes et pratiques pour faire face aux enjeux de l'agriculture moderne. La Gamme Mondiale MF 4700 perpétue cette tradition en offrant une gamme de tracteurs ultra modernes et performants, robustes et pratiques, avec des niveaux d'efficacité exceptionnels pour tous types d'exploitations dans le monde.

Avec son design simple, fabriqué dans des usines à la pointe de la technologie à travers le monde, ses transmissions efficaces et son niveau de confort supérieur, le MF 4700 est conçu pour offrir une rentabilité exceptionnelle dans n'importe quel secteur.



PAR MASSEY FERGUSON

Spécifications

	Version plateforme		Version cabine	
	MF 4708	MF 4709	MF 4708	MF 4709
Performances du moteur				
Puissance max. ch (kW) à 2 000 tr/min	85 (62,5)	95 (70,8)	85 (62,5)	95 (70,8)
Couple max. à 1 500 tr/min	347	355	347	355
Moteur				
Type/cylindrée/nb de cylindres	AGCO POWER 3,3 litres, 3 cylindres			
Technologie	Injection électronique, rampe commune 4 soupapes/cylindre, catalyseur à oxydation diesel + réduction catalytique sélective			
Transmission				
Type/nb de vitesses	Entièrement synchronisée - 12 x 12			
Rapports/gammes	6 x 2			
Inverseur	Mécanique synchronisé			
Inverseur en option	Power Shuttle et Comfort Control			
Vitesse min. à 1 400 tr/min	1,42			
Vitesses rampantes en option	24 x 24			
Vitesse min. à 1 400 tr/min* avec rampante	0,11			
Prise de force				
Utilisation et commande	Commande indépendante/hydroélectrique			
Régime de PDF au régime moteur	540 et 1 000	1 920/1 964		
Régime de PDF au régime moteur	540 Eco	1 560		
Arbre de PDF				
De série	6 cannelures			
En option	6/6+21 (si 1000 tours/minute)			
Le circuit hydraulique				
Débit d'huile auxiliaire	l/min 65 l/min alimentant les distributeurs et le relevage			
Pression max.	Bars 200			
Relevage arrière				
Capacité de relevage maximale (kg)	kg 3 000			
Bras inférieurs	Bras à crochets (cat. 2)			
Freins				
Type	Refroidissement hydraulique/à l'huile			
Pneumatiques arrière				
De série	420/85 R30	460/85 R30 (4WD) 420/85 R34 (2WD)	420/85 R34	
En option	Selon le modèle 340/85 R38 - 480/70 R34 - 540/65 R34			
Capacités				
Capacité du réservoir de carburant (litres)	litres 105		litres 120	
Capacité du réservoir d'AdBlue®	litres 10		litres 15	
Poids				
2 roues motrices**	kg 2 900		kg 3 700	
4 roues motrices**	kg 3 100		kg 3 900	

- Non applicable/non disponible ISO TR14396

* Essais constructeur

** Selon les options

Une gamme d'équipements est disponible en option pour offrir davantage de productivité.

Veuillez contacter votre concessionnaire Massey Ferguson local pour de plus amples informations.

Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision et l'exactitude des informations contenues dans ce document au moment de sa publication. Toutefois, des imprécisions, erreurs ou omissions peuvent exister et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Par conséquent, toutes les caractéristiques doivent être vérifiées auprès de votre concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson avant tout achat.

MF 4700

- Versions plateforme et cabine, 85 à 95 ch
- Moteurs AGCO Power 3,3 l/3 cylindres, Stage 4 Final, compatible avec le catalyseur DOC sans entretien et la technologie SCR tout-en-un
- Transmission moderne et efficace : nouvelle transmission synchronisée 12x12 avec deux gammes
- Un tracteur simple d'utilisation grâce à une conception épurée et efficace tout en offrant un environnement de travail moderne.

Caractéristiques principales

- Débit de la pompe hydraulique jusqu'à 65 l/min
- Relevage arrière d'une capacité de 3 t avec commande électronique du relevage en option
- 2 distributeurs hydrauliques de série
- Choix des options de prise de force : 540/540E/1 000
- Accès facile en cabine ou version plateforme spacieuse

Dimensions (4 roues motrices)		
Plateforme		MF 4708/MF 4709
Longueur du porte-masse avant au bras de relevage arrière (mm)		4 067
Empattement (mm)		2 250
Rayon de braquage/diamètre extérieur - m		3,85 / 7,7
Hauteur jusqu'à l'arceau (sans gyrophare) avec pneus 420/85R30 - mm		2,52
Largeur (min./max.) - mm		1 821 à 2 110
Garde au sol maximale - mm		460
Cabine		MF 4708/MF 4709
Longueur du porte-masse avant au bras de relevage arrière (mm)		4 067
Empattement (mm)		2 250
Rayon de braquage/diamètre extérieur - m		3,85 / 7,7
Hauteur jusqu'au toit (de série) avec pneus 420/85 R34 - mm		2 550
Hauteur jusqu'au toit Visioline avec pneus 420/85 R34 - mm		2 580
Largeur (min./max.) - mm		1 821 à 2 110
Garde au sol maximale - mm		460