

COMPOSTEUR

compostys[®] bois



Fabrication
française

• PEFC

• Produit
éco-responsable

COMPOSTYS® BOIS

la solution durable

La gamme Compostys® bois de Quadria propose 5 volumes de composteurs, tous conçus pour un montage et une utilisation faciles. Les modèles de la gamme carrée sont destinés aux particuliers, ceux de la gamme hexagonale peuvent être utilisés par des collectifs.

Garantis 7 ans, ces composteurs sont fabriqués dans des usines françaises, suivant des procédés respectueux de l'environnement, à partir d'un bois issu de forêts durablement gérées.

La gamme carrée

4 côtés, 8 panneaux, 4 tiges, 1 couvercle en 2 parties



La gamme hexagonale

6 côtés, 12 panneaux, 6 tiges, 1 couvercle en 2 parties



ATOUTS



Esthétique



Robuste



Montage rapide,
sans outils



Respectueux de
l'environnement

Le bois des composteurs provient de l'épicéa. Il est issu de **forêts durablement gérées** des Alpes et de Franche-Comté, certifié **PEFC**. Notre usine de fabrication est, quant à elle, certifiée **ISO 9001**.

EXEMPLES DE DÉCHETS COMPOSTABLES



Épluchures



Feuilles
mortes



Copeaux
de bois



Fleurs
fânées

Garanti 7 ans,
dans le cadre
d'une utilisation
modérée

Lames de bois de 18 mm d'épaisseur

Ouverture du couvercle totale ou par moitié

Bois issu de forêts françaises durablement gérées

Montage simple et rapide

Brassage et soutirage facilités

	C300	C400	C600	H800	H1000
Capacité	305 l	404 l	603 l	810 l	1060 l
Dimensions des composteurs					
Largeur	0,64 m	0,74 m	0,90 m	1,29 m	1,29 m
Profondeur	0,64 m	0,74 m	0,90 m	1,14 m	1,14 m
Hauteur	0,78 m	0,78 m	0,78 m	0,78 m	1,02 m
Poids à vide	24 kg	27 kg	33 kg	49 kg	49 kg
Couvercle					
Ouverture totale	73 cm x 73 cm	82 cm x 82 cm	98 cm x 98 cm	141 cm x 120 cm	141 cm x 120 cm
Ouverture par moitié	73 cm x 36 cm	82 cm x 41 cm	98 cm x 49 cm	141 cm x 60 cm	141 cm x 60 cm
Surface au sol	0,41 m ²	0,55 m ²	0,81 m ²	1,47 m ²	1,47 m ²
Fermeture	Système de verrouillage du couvercle (optionnel)				
Matériau Constitutif	Epicéa issu de forêts durablement gérées des Alpes et de Franche-Comté - Certifié PEFC - Charnières en PE				
Couleur	Bois blond. Différentes tonalités suivant le degré de séchage du bois.				
Traitement	Traitement du bois par imprégnation d'un composé Tanatone + Tanalith respectueux de l'environnement et non inflammable / Classe 3 naturelle / Classe 4 après traitement				
Épaisseur couvercle et parois	Toutes les lames qui entrent dans la composition des composteurs sont de 18 mm d'épaisseur, garantissant une grande solidité.				
Mode d'assemblage	Montage en ± 3 à 4 minutes par 1 seule personne, sans outils. Notice de montage bilingue incluse dans chaque composteur.				
Brassage et soutirage du compost	Le brassage par le haut : ouverture du couvercle totale ou par moitié. Le soutirage : tous les côtés s'ouvrent en soulevant une des tiges, libérant alors 1 ou 2 trappes pour permettre un large espace de soutirage.				
Aération	Les panneaux de bois sont assemblés de façon à laisser pénétrer l'air de toutes parts, alimentant en oxygène les micro-organismes aérobies.				
Utilisation	Les modèles C300 - C400 - C600 sont destinés aux particuliers, les modèles hexagonaux H800 et H1000 peuvent être utilisés par des collectifs.				
Fabrication	France – département de l'Ain (01)				
Garantie	7 ans				





OPTIONS

Pour un usage simplifié au quotidien



Verrouillage du couvercle



Pour **protéger le contenu** du composteur même en cas de forts vents.



Guide du compostage



Pour rappeler **les différentes phases du compostage** et apporter des conseils nécessaires à l'obtention d'un compost de qualité.



Bio-seaux



Pour **collecter les fermentescibles et les porter au composteur** plus facilement. Volumes disponibles : 7 L / 9,5 L / 10 L



Outils mélangeurs



Pour **aérer régulièrement** le contenu du composteur.



Personnalisation



Pour **marquer le composteur, avec le logo de la collectivité distributrice** par exemple, via un procédé de pyrogravure.

CONTACT



Parc Labory Baudan
68, rue Blaise Pascal
33 127 Saint-Jean d'Ilac

www.quadria.eu



Tél. : 05 57 97 75 00
Fax : 05 57 97 75 97
info@quadria.eu

