


2330 mm



1620 mm

1500 mm



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE



Pelle hydraulique recommandée	tonne	30 - 45
Poids	tonne	3,35
Capacité de charge	m <sup>3</sup>	2,00
Pression	bar	250 - 300
Débit d'huile*	l/min	230 - 250

\* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps

## KIT ROTORS

KIT	RÉGLAGE*	TYPE DE TRAITEMENT
 Kit de Criblage RQ8/RQ20/RQ50	8/20/50 mm	Criblage terre humide/sèche Aération du sol
 Kit Mélangeur RM	-	Aération du sol Aération du compostage Réduction du charbon de bois Réduction du verre Réduction des plaques de plâtre
 Kit de Criblage Fin RE8/RE16	8/16 mm	Criblage terre humide/sèche
 Kit de Compostage RC	36,5 mm	Royage du feuillage et des petites branches Compostage

\* Rotor en position fermée.

## OPTIONS

Kit de Criblage RQ8/RQ20/RQ50	Kit Mélangeur RM
Kit de Criblage Fin RE8/RE16	Kit de Compostage RC
Contenant porte rotors	Garantie de 24 mois

## DOMAINES D'APPLICATION



CARRIÈRE



MINES



CANALISATIONS



RECYCLAGE  
INERTES



EXCAVATIONS ET  
TERRASSEMENTS



FONDERIES



ENTRETIEN ESPACES  
VERTS ET AGRICOLES