



Agri



Télescopique



Tracteur Chargeur



Chargeuse



Tractopelle

Benne Multifonction

Série « R2 »

BMF.R2

CARACTERISTIQUES

- Disponible de 1,80m à 2,45m, avec mâchoire désilage ou dents soudées
- Fond épaisseur 10mm, pli rigidifieur sur la largeur
- Axes Ø35mm avec graisseurs et bagues d'usure
- Grande cinématique des deux grappins au choix, vérins arrières
- Mâchoire doigts courbés électro forgés 35mm, lg680mm - 11 doigts **(MRK.D2)**
- Grappin dents plates soudées avec renfort transversal **(GRL.2)**
- Equipée de joues boulonnées et de contre-lame boulonnée
- Adaptable sur Chargeurs et Chariots télescopiques

OPTIONS

- Système *FlatLink*
- Contre-lame réversible

Pour machines
de 100 à 150 CV

Grappin GRL.2



Mâchoire MRK.D2



| Référence Liste non exhaustive | Largeur | Contenance grappin fermé | Poids Sans accrochage |
|--|---------|-----------------------------|--------------------------|
| BMF.R2 23 MRK.D2 23 (CLB+J) | 2,30 m | 1,50 m ³ | 700 kg |
| BMF.R2 23 GRL2 23 (CLB+J) | 2,30 m | 1,50 m ³ | 788 kg |
| BMF.R2 24,5 MRK.D2 24,5 (CLB+J) | 2,45 m | 1,60 m ³ | 730 Kg |
| BMF.R2 24,5 GRL2 24,5 (CLB+J) | 2,45 m | 1,60 m ³ | 760 Kg |



LAMY "Les Constructeurs"
ZI NORD, F-28800 BONNEVAL
Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34
Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91
www.lamy-les-constructeurs.com
lamy@lamy-les-constructeurs.com

Votre concessionnaire :