



● ECLAIRAGE UV 365 NM D'AMBIANCE

Eclairage UV - Plafonniers à LED



- Eclairage d'ambiance et de contrôle (Leds à haute intensité UV)
- Durée de vie supérieure à 10.000 h
- Intensité de lumière blanche <10 lx
- Standard nucléaire et aéronautique NADCAP

Série	Dimensions	Intensité lumineuse à 400 mm	Surface d'éclairage >1000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	Indice IP*
100	165x205x80 mm	4500 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	300x300 mm	65
200	325x335x195 mm	8500 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	300x450 mm	65
400	435x150x95 mm	5000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	480x320 mm	54
500/54	535x150x95 mm	9000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	650x340 mm	54
500/65	550x160x75 mm	7000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	650x340 mm	65
700	705x150x95 mm	7400 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	840x340 mm	54

Spots contenant 9 Leds UV
→ Nous consulter

**IP54 : Protégé contre les poussières et contre les projections.*

IP65 : Totalemment protégé contre les poussières et étanche à l'eau sous faible pression.

