

FICHE TECHNIQUE

Machine à projeter extérieure électrique COMPACT-PRO 70 - 400V | ref.30960



Machine à projeter électrique polyvalente pour la projection extérieure, simple et fiable.

De fabrication française, elle est équipée d'un pupitre de commande à boutons pour une utilisation simplifiée, d'un accélérateur automatique et d'un compteur pour le dosage d'eau.

APPLICATIONS

Gros chantiers sur façades en enduits hydrauliques, mortiers, I.T.E. ...

Moteur	électrique
Puissance moteur	15 kW
Alimentation	400 V - 32 A - 50 & 60 Hz
Vitesse de rotation	2500 tr/min
Circuit hydraulique	28 L
Compresseur	bi-cylindre
Débit compresseur à 4 bars	400 L/min
Commandes hydrauliques	manuelles
Réglage vitesse rotation malaxeur	oui
Réglage vitesse pompe	oui
Commande accélérateur auto	oui
Capacité cuve malaxeur	230 L
Bonde de vidange malaxeur	3 pouces
Rampe de diffusion d'eau	oui
Compteur d'eau	oui
Hélice à pâles	oui
Rotation	2 sens
Hauteur de chargement malaxeur	86 cm
Capacité de cuve trémie	200 L
Bonde de vidange trémie	3 pouces
Débit variable	de 0 à 70 L/min
Pression	de 0 à 40 bar
Granulométrie	jusqu'à 6 mm
Pompe	MAP 11
Marche arrière de la pompe	oui
Pression maxi nettoyeur H.P.	140 bar
Débit nettoyeur H.P.	11 L/min
Long. hors tout avec flèche	3,55 m
Long. hors tout sans flèche	3,09 m
Largeur hors tout	1,26 m
Hauteur au point le plus haut	1,29 m
Poids avec plein d'huile	710 kg
Niveau sonore	94 Lwa
Hauteur de refoulement	50 m
Longueur de tuyau maxi	60 m

Livré avec

- 1 pompe MAP 11
- 1 tuyau produit Ø35 x13,30 m en M50 x F35
- 1 tuyau produit Ø35 x13,30 m en M35 x F35
- 1 tuyau Ø25 x 5 m en M35 x M25
- 1 tuyau air Ø10 x 33 m
- 1 lance de projection
- 8 buses (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22)
- 3 buses à joint (Ø10, 12 & 14)
- 2 balles de nettoyage Ø30
- 2 balles de nettoyage Ø50
- 1 pompe à graisse avec 1 cartouche graisse
- 1 adaptateur contrôleur de pression
- 1 contrôleur de pression
- 1 lance nettoyeur H.P. complète
- 1 tuyau nettoyeur H.P. 10m
- 1 mallette de rangement
- 1 sangle de suspension