



Fig. : ADH 31-4 C
· Configuration dégauchissage



Fig. : ADH 31-4 C
· Configuration rabotage



· Dispositif de mortaisage

Accessoire de série

- Jeu de fers



Dégauchissage

- Réglage aisé de la prise de passe jusqu'à 3 mm à l'aide d'un levier de commande



Rabotage

- Réglage en hauteur facile et pratique de la table de rabotage à l'aide d'un volant à échelle graduée
- Prise de passe possible jusqu'à 5 mm



Capteur d'aspiration intégré

- Il n'est pas nécessaire de débrancher/rebrancher le flexible d'aspiration lors d'un changement d'équipement
- Gain de temps



Changement d'équipement rapide

- Ouverture de la table de dégauchissage avec assistance par ressort
- Changement d'équipement rapide et pratique en quelques secondes

| Modèle | ADH 31-4 C | ADH 41-4 C |
|---|---------------------|---------------------|
| Code article | 590 4013 ④ | 590 4024 ④ |
| Prix € hors TVA | | |
| Spécifications techniques | | |
| Puissance moteur ~ 50 Hz | 3 kW / 400 V | 3 kW / 400 V |
| Dimensions table de dégauchissage (L x l) | 1560 x 320 mm | 1640 x 420 mm |
| Dimensions table de rabotage (L x l) | 750 x 307 mm | 750 x 408 mm |
| Largeur de rabotage max. | 310 mm | 410 mm |
| Hauteur de travail rabotage min./max. | 5 - 220 mm | 5 - 220 mm |
| Prise de passe max. dégauch | 3 mm | 3 mm |
| Prise de passe max. rabot | 5 mm | 5 mm |
| Nombre de fers de l'arbre | 4 | 4 |
| Ø arbre de rabotage | 95 mm | 95 mm |
| Vitesse de rotation du bloc de coupe | 4000 T/min. | 4000 T/min. |
| Vitesse d'avance | 6.5 m/min. | 6.5 m/min. |
| Ø tubulure d'aspiration | 100 mm | 100 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 1605 x 620 x 860 mm | 1680 x 730 x 860 mm |
| Poids net (brut) | 292 kg (340 kg) | 342 kg (390 kg) |

Accessoires

| | Code Art. | € hors TVA |
|--|------------|------------|
| Jeu de fers de rechange pour ADH 31-4C (4 pièces), dim. : 310 x 25 x 3 mm, HSS | 591 4003 ④ | |
| Jeu de fers de rechange pour ADH 41-4C (4 pièces), dim. : 410 x 30 x 3 mm, HSS | 591 4004 ④ | |
| Dispositif de mortaisage | | |
| · Mandrin de perceuse Wescott 0 à 16 mm | | |
| · Dimensions table (L x l) 500 x 207 mm | | |
| · Profondeur de perçage max. à 90° | 150 mm | |
| · Largeur de perçage | 309 mm | |
| · Course verticale | 140 mm | |
| | 591 4005 ④ | |