

DEPRO® CIRE ANTICORROSION

ANTIROUILLE CIREUX EPAIS DE STOCKAGE

Protection 18 - 24 mois



LE METAL



IDENTIFICATION

Antirouille type cireux pour protection prolongée sur métal neuf ou oxydé.

UTILISATIONS

- Préviens et arrête la formation de rouille.
- Protection des matériels soumis à la corrosion marine.
- Protection des matériels de gravières/sablières.
- Protection des véhicules de salage.
- Protection tous châssis.



AVANTAGES

- Forme un film cireux antirouille de longue durée destiné à maintenir les équipements en de bonnes conditions de travail, même dans les zones d'extrême humidité et en atmosphère saline.
- Parfaitement adapté comme antirouille sous conditions corrosives extrêmes.
- Forme un film intégral d'agents anticorrosion.
- Repousse l'eau. Excellent comportement au fluage.

MODE D'EMPLOI

Agiter le bidon/aérosol avant application.

Application au pulvérisateur, à la brosse, au rouleau ou au trempé.

Elimination du produit : nettoyage sous pression avec un détergent alcalin fort ou avec des solvants solubles ou insolubles.



CARACTERISTIQUES

- Conditionnements : 5 L, Aérosol 400 ml (carton de 12 aérosols).
- Composition : Cires spéciales - Inhibiteurs de corrosion - Solvants.
- Etat physique : Liquide crémeux légèrement thixotropique.
- Point d'éclair : + 40°C.
- Epaisseur du film : 40 - 45 microns par trempage.
- Temps de séchage : 2 à 4 heures environ.
- Point de solidification : + 6/8°C.
- Résistance à la température : - 35°C à + 85°C.
- Rendement superficiel : 5 à 10m²/L. Dilué à 50% dans DILUANT RAPID : 20 à 40 m²/L
- Stockage : 1 an en emballage d'origine non ouvert, dans un local tempéré.
- Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur internet, site www.deproma.com

Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température > à 50°C.

Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur, architecte, bureau d'études, maître d'œuvre. Il appartient à l'applicateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

Réf 05240

oct.-17