

## Rouleur de palette pour convoi train

Plateau roulant pour déplacement en train, pour palettes  
Départ usine **1 à 2 sem.**



### Points forts du produit

- Rouleur de palette pour convoi train , jusqu'à 5 rouleurs pour 3000 kg
- Idéal pour les palettes en bois ou les palettes grillagées
- 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 fixes en polyuréthane, de Ø 200 x 50 mm
- Dim. pour palette Lxl : 1200 x 800 mm & Charge : 1000 kg / rouleur
- Finition : Epoxy & Coloris : bleu RAL 5007

### Description

**Plateau roulant pour palettes** pour créer un train de déplacement.

Idéal dans les usines, dans la production et la logistique, il permet un système d'attelage et un suivi précis du convoi.

Ce rouleur peut être utilisé pour les palettes Euro en bois et grillagée, de dimensions Lxl : 1200 x 800 mm.

Robuste, il est fabriqué en profilé soudé avec 4 butées de centrage et supporte jusqu'à 1000 kg par rouleur.

Il est facile de charger et décharger ce plateau roulant grâce à un chariot élévateur.

Monté sur deux roues pivotantes à frein, et deux roues fixes. Roues avec bandage polyuréthane sur jantes en aluminium, moyeu à roulement à billes de précision.

Les roues ont un diamètre de Ø 200 x 50 mm.

Le bandage des roues n'est pas traçant et est silencieux sur un sol plat.

Le timon du plateau roulant est fabriqué en fer plat du côté des roues fixes, pour un diamètre de Ø 26,5 mm.

Ce timon se met en place facilement grâce à la pression du pied et se remet automatiquement à la verticale grâce à un vérin à gaz.

Du côté des roues pivotantes, il y a une broche d'attache de diamètre Ø 25 mm, avec un blocage de sécurité.

Finition epoxy, de coloris bleu RAL 5007.

Pour la création d'un train, il est possible d'ajouter jusqu'à 5 rouleurs, pour une charge maximale de 3000 kg.

La vitesse maximale est de 6 km/h.

Le tracteur doit être articulé sur le train avant et muni d'un timon pour le déplacement en train.

**Brevet déposé : 10 2016 108.182.5**

### Caractéristiques :

<b>Référence</b>	<b>10.9267.01</b>
Pour palette de (mm)	1200 x 800
Dim. ext. Lxlxh (mm)	1327 x 855 x 783
Dim. utiles Lxlxh (mm)	1210 x 810 x 290
Charge (kg)	1000
Poids	50

### Certifications



Voir en ligne Rouleur de palette pour convoi train - Référence 10.9267.01

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)