



DISTRIBUTEUR MOBILE ADBLUE PROGRAMMABLE VL ET PL - 12V

UGS : 07645930

Ce nouveau système, conçu pour répondre aux besoins des constructeurs, concessionnaires et ateliers de réparation, peut être facilement transporté et permet de distribuer l'Ad Blue (Urée) en toute sécurité dans les réservoirs des véhicules.

Le ravitaillement s'effectue rapidement et en circuit fermé : aucune odeur ni émanation. Le gaz saturé contenu dans le réservoir de la voiture est récupéré dans l'IBC sans se disperser dans l'environnement extérieur.

Il est extrêmement facile à utiliser car il est totalement automatique! Tout ce que doit faire l'opérateur, c'est l'allumer et lancer la distribution. Une fois le plein effectué, il s'arrête automatiquement.

Il est doté d'un système exclusif de raccordement au réservoir aux normes ISO 22241 se raccordant facilement à n'importe quelle voiture, garantissant ainsi la parfaite étanchéité du système. Ce raccord breveté empêche la cristallisation de l'AdBlue® et n'a pas besoin de nettoyage et d'entretien.

Le débit du modèle programmable varie de 2 l/min minimum à 15 l/min maximum pour assurer une parfaite conformité avec tous les véhicules et permettre un ravitaillement rapide et propre d'AdBlue®. Il possède une fonctionnalité intégrée (Preset) qui ajuste automatiquement le débit en fonction du réservoir du véhicule et optimise ainsi l'activité de l'opérateur qui n'est pas obligé de contrôler la quantité distribuée. Cette fonction permet à l'opérateur de définir avec précision la quantité totale d'AdBlue® à verser dans le réservoir.

La structure robuste du chariot permet à l'opérateur de



disposer d'une réserve de liquide suffisante pour plusieurs ravitaillements. Le chariot s'adapte aussi bien aux fûts de 200 litres que 60 litres.

La batterie interne, disponible uniquement pour la version DC, permet plus de 50 opérations de ravitaillement sur une seule charge.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|-------------------------------------|--|
| Marque | Piusi |
| Type de fluide | AdBlue |
| Adaptable pour | Fûts et tonnelets |
| Alimentation (volts) | 12 V |
| Type de pompe | Pompe à membrane |
| Puissance | 260 W |
| Compteur | Oui |
| Chariot | Chariot 4 roues |
| Débit libre | 2 à 15 l/min |
| Flexible de refoulement | 2 m |
| Raccord de connexion | AF2 |
| Gamme tarifaire | Equipements d'atelier |
| Garantie | 2 ans |
| Gencode | 3284660413678 |
| Dimensions en cm (L x l x h) | 77 x 108 x 80 |
| Poids (kg) | 51.0000 |
| Catégories : | Système de ravitaillement pour VL , Transfert électrique , Transfert électrique AdBlue® |