



IVC 60/12-1 Ec H Z22

Antidéflagrant, compact et polyvalent, l'aspirateur industriel IVC 60/12-1 Tact EC H Z22 est destiné à l'aspiration de déchets et poussières dangereuses en atmosphères explosives ATEX de type Zone 22.



1 Le système de filtration à deux niveaux permet une aspiration avec ou sans filtre de classe de poussière H en zone 22 ATEX

- La classe de filtre H assure une aspiration sans risque des poussières toxiques via l'embout inférieur.
- Si la classe H n'est pas nécessaire dans la zone 22, la buse supérieure peut alors être utilisée.

2 Vidange sans poussières dangereuses pour la santé

- Le filtre plissé propose une grande surface filtrante

3 Capacité de fonctionnement en continu

- Les moteurs EC sans balai ne sont soumis qu'à une faible usure, ce qui les rend idéaux pour un fonctionnement en 3 équipes.

4 Avec filtre plissé plat compact

- Le filtre plissé plat au design compact dispose d'une grande surface filtrante.



IVC 60/12-1 Ec H Z22

- Certifié DIN EN 60335-2-69:2010
- Vidange sans poussière ou générant peu de poussières
- Équipement antistatique

Caractéristiques techniques

Référence	1.576-103.0	
Code EAN	4039784463721	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Débit d'air	l/s / m³/h	62,5 / 225
Dépression	mbar / kPa	244 / 24,4
Capacité de la cuve à déchets	l	60
Puissance absorbée	kW	1,2
Surface filtrante	m²	0,95
Diamètre nominal de raccordement	DN 70	
Diamètre nominal pour accessoires	DN 40	
Niveau de pression acoustique	dB/A	76
Poids	kg	59
Dimensions (l x L x h)	mm	970 x 690 x 995

Équipement

Accessoires standard	Non
-----------------------------	-----

IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre HEPA, classe poussières H									
Filtre plissé plat HEPA	1	6.904-364.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IVC 60/12-1 EC H Z22

1.576-103.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Coude peint								
		1	6.902-202.0	1 pièce(s)	DN 42			<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration peint								
		2	6.902-182.0	1 pièce(s)	DN 42	750 mm	Assure le nettoyage des sols, en association avec un coude (6.902-202.0) et un suceur sol DN 42.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sols								
		3	6.902-213.0	1 pièce(s)	DN 42	370 mm		<input type="checkbox"/>
Autres suceurs								
		4	6.902-197.0	1 pièce(s)	DN 42	220 mm	220 mm Suceur, souple, plastique, raccord acier.	<input type="checkbox"/>
		5	6.902-200.0	1 pièce(s)	DN 42	315 mm	315 mm. Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, pour découpe au diamètre de flexible souhaité.	<input type="checkbox"/>
		6	6.902-193.0	1 pièce(s)	DN 42		Suceur pinceau rond 45°	<input type="checkbox"/>
		7	6.902-204.0	1 pièce(s)	DN 42	120 mm	Suceur grandes surfaces avec jeu de brosses, plastique, largeur 120 mm, DN 42.	<input type="checkbox"/>
		8	6.902-188.0	1 pièce(s)	DN 42	150 mm	Suceur grandes surfaces aluminium, largeur 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs fente								
		9	6.902-195.0	1 pièce(s)	DN 42	290 x 13 mm	Suceur fente, plastique, raccord acier, largeur 13 mm. DN42	<input type="checkbox"/>
		10	6.902-210.0	1 pièce(s)	DN 42	340 x 20 mm	Suceur fente souple et pouvant être courbé, plastique, largeur 64 mm.	<input type="checkbox"/>
		11	6.902-190.0	1 pièce(s)	DN 42	490 x 17 mm	Suceur fente, acier, souple, DN 42, largeur 10 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibles PVC								
		12	6.907-292.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m	Électricité raccordé à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 42, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
		13	6.907-293.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m		<input type="checkbox"/>
		14	6.907-310.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m	Él., raccord DN 42 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
		15	6.907-311.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m		<input type="checkbox"/>
Flexibles PU								
		16	6.907-298.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m	Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 42, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>
		17	6.907-299.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m		<input type="checkbox"/>
		18	6.907-314.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m	Él., raccord DN 42 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>
		19	6.907-315.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m		<input type="checkbox"/>
Flexibles métal								
		20	6.907-304.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m	Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 42, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	<input type="checkbox"/>
		21	6.907-305.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m		<input type="checkbox"/>
		22	6.907-318.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m	Él., raccord DN 42 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	<input type="checkbox"/>
		23	6.907-319.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

IVC 60/12-1 EC H Z22

1.576-103.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Adaptateurs								
Raccord aspirateur DN 72 à DN 42	24	6.902-178.0	1 pièce(s)	DN 72			Pour un montage sur supports d'aspiration DN 72 et réduction sur flexibles DN 42.	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible DN 42	25	6.902-170.0	1 pièce(s)	DN 42			Pour montage sur flexible DN 42, avec vis étoile.	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible orientable DN42	26	6.902-172.0	1 pièce(s)	DN 42			Orientable, pour montage sur flexible DN 42, avec vis étoile	<input type="checkbox"/>
Collier de serrage de flexible DN 42	27	6.902-167.0	1 pièce(s)	DN 42			Pour le montage d'un flexible sur un raccord DN 42/52.	<input type="checkbox"/>
Manchon de flexible DN42	28	6.902-171.0	1 pièce(s)	DN 42			Cache du raccord de collier du flexible DN 42.	<input type="checkbox"/>
Poignée en étoile M6	29	6.303-555.0	1 pièce(s)	DN 42			Poignée en étoile M 6 fournie en pièce de rechange pour tous les coudes et raccords avec DN 42.	<input type="checkbox"/>
Cuve d'aspiration								
Cuve en acier inoxydable 100 l	30	4.070-838.0	1 pièce(s)				Cuve inox 100 l avec deux hauteurs de rangement, pour IVC et IV.	<input type="checkbox"/>
Zubehörssets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)								
Lot d'aspiration explosive Stäube	31	9.988-127.0	6 Nb de parties	DN 42				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.