

VANNE MURALE INOX

VANNE MURALE ORBINOX BIDIRECTIONNELLE SECTION CARRE INOX 304L

Construction sous assurance qualité ISO 9001

Cadre inox à cheviller contre GC / tige non montante

Pelle et renfort de pelle en inox / Joint EPDM double lèvres / portage inox

Etanchéité 4 côtés et dans les 2 sens en fonction HE

Glissière PEHD moyeu bronze vis inox non montante

SENS DE MONTAGE AMONT ET AVAL 10MCE

Débit de fuite suivant la norme DIN 19569-4.

A COMMANDE PAR VOLANT



Dimension	Hauteur	Largeur	Axe mur	Epaisseur hors tout	H sous fil d'eau	Volant	Carré
200 x 200	492	380	41	82	70 x 70	225	12
300 x 300	692	480	41	82	70 x 70	225	12
400 x 400	893	580	42	84	70 x 70	310	14
500 x 500	1083	680	42	84	70 x 70	310	14
600 x 600	1294	780	42	115	70 x 70	310	14
700 x 700	1496	880	42	115	70 x 70	310	14
800 x 800	1696	980	42	125	70 x 70	310	14
1000 x 1000	2176	1200	56	146	70 x 90	410	20

Un volant est livré sur toutes les vannes. D'autres systèmes d'ouverture sont disponibles, on peut également manoeuvrer la vanne avec une rehausse Inox par carré de 30*30, par volant sur colonnette ou par moteur électrique.

Carré de 30 x 30 pour vanne murale
Clé de fontainier
Rehausse Inox le 1 er mètre
Rehausse Inox le mètre suivant
Colliers de fixation Inox (tous les trois mètres)
Colonnette Inox

Sur demande, nous pouvons vous fournir des vannes à guillotine, des vannes motorisées, des vannes à brides. Nous consulter.

