


22-44 PLUS



Illustration avec accessoire:
Socle-armoire fermé avec
dispositif roulant
(No d'article 609005)



Changement aisé et rapide
des bandes abrasives



Nouveau exclusivement avec
Sand Smart

22-44 PLUS – PONCEUSE A CYLINDRE

- ◆ Une capacité de travail encore plus grande grâce au cylindre en aluminium profilé de 127x560 mm, auto-refroidissant et équilibré
- ◆ Réduction automatique de l'avance en cas d'enlèvement de matière trop important (Sand Smart)
- ◆ La vitesse d'entraînement réglable en continu de 0 à 3 m/min et la vitesse de rotation du cylindre de 1400 T/min garantissent un ponçage optimal
- ◆ Le cylindre de ponçage est tout simplement réglable parallèlement à la table
- ◆ Bouche d'aspiration de 100 mm pour l'évacuation optimale des poussières de ponçage
- ◆ Les roulements du cylindre protégés des poussières sont graissés à vie

Exécution standard

- ◆ Bande pilote, grain 100 en surface
- ◆ Bande abrasive de grain 80
- ◆ Un carton de bandes abrasives
- ◆ Outils de travail
- ◆ Bâton de nettoyage

Numéro d'article 230V	649003KM
Modèle	22-44 Plus
Capacité de ponçage:	
Largeur max	560 (1120) mm
Longueur min	60 mm
Epaisseur max	100 mm
Epaisseur min	0,8 mm
Cylindre de ponçage	Ø 127 x 560 mm Aluminium profilé
Vitesse d'entraînement réglable en continu	0-3 m/min
Vitesse de rotation	1400 T/min
Buse d'aspiration	100 mm
Puissance moteur P₂	1,75 CV / S ₁ 100%
Puissance moteur P₁	3,1 CV / S ₆ 40%
Poids	115 kg

Accessoires



- ◆ 98-2202 Set de rallonges de table



- ◆ 609004 Socle ouvert



- ◆ 60-0322-P Bande pilote 100 G



- ◆ 609005 Socle-armoire fermé avec dispositif roulant