

Ponceuses de chants. Unité de ponçage et 2 tables de travail réglables.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Table longitudinale et transversale pour onglets de 0° à 45° avec rotation en continu
- Unité de ponçage utilisable horizontalement et verticalement permettant de larges possibilités d'usinages
- Ponçage vertical possible
- Possibilité d'ajuster la table longitudinale sur une hauteur de 100 mm afin d'optimiser la largeur de la bande abrasive
- Semelle avec revêtement en graphite sous la bande abrasive permettant de hautes propriétés de glissement et une meilleure longévité de la bande
- Système de serrage rapide de la bande abrasive
- Table transversale orientable jusqu'à 45° pour le ponçage des chants
- Livrées avec butée et guide angulaire réglable en continu



Fig. : KSO 790



Fig. : KSO 790

Si vous possédez l'alimentation correspondante, nous vous suggérons de privilégier les machines en motorisation 400 V (meilleures performances, meilleure fiabilité, meilleure longévité)



- Réalisation d'onglets jusqu'à 45° par inclinaison de la table longitudinale



- Grande simplicité de ponçage des formes arrondies



- Table transversable orientable jusqu'à 45° pour le ponçage des chants

Accessoire de série

- Butée angulaire

Modèle	KSO 790 (230 V)	KSO 790 (400 V)
Code article	590 0791 ⁴	590 0790 ⁴
Prix € hors TVA		
Spécifications techniques		
Puissance moteur	1.5 kW	
Alimentation ~ 50 Hz	230 V	400 V
Dimensions de bande (L x l)	2010 x 150 mm	
Hauteur de table min./max.	790/890 mm	
Réglage hauteur de table	100 mm	
Dimensions table longitudinale	783 x 221 mm	
Dimensions table transversale	514 x 221 mm	
Surface de ponçage	823 x 152 mm	
Vitesse de bande	14.6 m/sec.	
Ø du cylindre à poncer	70 mm	
Ø de la tubulure d'aspiration	100 mm	
Dimensions (L x l x h)	1320 x 600 x 1020 mm	
Poids net (brut)	78 kg (94 kg)	

Bandes abrasives KSO 790 (2010 x 150 mm). L'unité	Code Art.	€ hors TVA
Pour ponçage du bois		
Grain 60	591 7560 ⁴	
Grain 80	591 7580 ⁴	
Grain 100	591 7510 ⁴	
Grain 120	591 7512 ⁴	
Grain 150	591 7515 ⁴	
Grain 180	591 7518 ⁴	
Grain 220	591 7522 ⁴	
Pour ponçage du bois et du métal (textile)		
Grain 60	591 7660 ⁴	
Grain 80	591 7680 ⁴	
Grain 100	591 7610 ⁴	
Grain 120	591 7612 ⁴	
Grain 150	591 7615 ⁴	
Grain 180	591 7618 ⁴	
Grain 220	591 7622 ⁴	