

Massicot FL 76

- Bâti en fonte monolithique.
- Entraînement direct de la coupe par motoréducteur à roue et vis sans fin et guidage d'équerre, sans entretien.
- Changement de lame avec réglage d'inclinaison en face avant.
- Gestion de la machine par automate programmable.
- Déplacement d'équerre par variateur de fréquence.
- Barrière de sécurité.
- Protection arrière de la table.
- Pédale mécanique très basse pression.
- Verrou mécanique de sécurité sur porte-lame.
- Commande bi-manuelle.

Options

- Table centrale soufflante.
- Module de programmation RM-1 (99 programmes).
- Pédale électro-hydraulique.
- Table centrale inox.
- Lame acier rapide ou carbure.
- Table supplémentaire stratifiée soufflante.



Caractéristiques techniques

Largeur de coupe : 760mm.
Hauteur de coupe : 10mm.
Coupe mini sans règle de presse-papier : 15mm.
Coupe mini avec règle de presse-papier : 50mm.
Pression presse-papier minimum : 150daN.
Pression presse-papier maximum : 2 250daN.
Poids : 1 200kg.
Puissance électrique : 3, 5kW.
Dimensions : L 1 750mm x P 1 800mm.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.