

UNE LONGUE HISTOIRE ENTRE LA TERRE ET NOUS.

LES PORTÉES



Gammes R41, R4, RW4, R47, R71, R7 et RW7 HRP7 et HRPW7

Modèles 3 à 6 corps modulables et réglables (R41, R4, R47, R71, R7) ou variables hydrauliquement (RW4, RW7).
Modèles hors raie réglables ou variables hydrauliquement (HRP7, HRPW7).

LES SEMI-PORTÉES



Gammes SP9, SPW9, SPF9, SPL9 SPER7 et SPER W7

Modèles monoroues, modulables de 4 à 8 corps et réglables (SP9) ou variables hydrauliquement (SPW9).
Modèles chariot en raie, modulables de 5 à 8 corps et réglables (SPER7) ou variables hydrauliquement (SPERW7).

LES PULVÉRISSEURS À DISQUES



Gammes pulvérisateurs à disques en X ou en V

Trainés auto-porteurs, gamme de 100 à 400 kg par disque, repliables, réglables hydrauliquement (longitudinaux ou verticaux).

LES OUTILS À DENTS



LE SERVICE EN PLUS

Depuis 1802, Grégoire-Besson, est spécialisée dans la fabrication d'outils de travail du sol. 3 usines de production en France.

Une représentation sur tous les continents par un réseau de concessionnaires agréés, relayé par 4 filiales étrangères ou des importateurs et des inspecteurs commerciaux.

Ces interlocuteurs mettent à votre disposition savoir faire et compétences techniques pour le Service Après Vente et l'approvisionnement en Pièces d'Origine.



CHARRUE POUSSÉE

PR 7

GRÉGOIRE  BESSON

49230 MONTIGNÉ-SUR-MOINE - FRANCE
TÉL. 33 (0)2 41 64 72 67 - FAX 33 (0)2 41 64 67 73

GRÉGOIRE-BESSON UK

BOURNE ROAD, CARLBY - STAMFORD Lincs PE9 4 NG - ENGLAND - PHONE (44) 01 778 590 223 - FAX (44) 01 778 590 645

GRÉGOIRE-BESSON IBERICA

POL. IND. DOMENYS II PARCELA G9 - 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA) - TÉL. (34) 93 817 10 50 - FAX (34) 93 817 03 51

GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC

12 RUE MARTINEAU - ST-HYACINTHE (QUÉBEC) - CANADA J2S 8B1 - TÉL. (1) 450 799 56 15 - FAX (1) 450 799 56 29

GRÉGOIRE-BESSON POLSKA

RUDA 12 - PL - 64610 ROGOŹNO - TEL/FAX (48) 67 261 97 79

WEB : www.gregoire-besson.fr E.MAIL : Contactfr@gregoire-besson.fr

GRÉGOIRE  BESSON

GREGOIRE-BESSON à l'avant !

Vous poussez la performance et le rendement.

La Charrue Avant GREGOIRE-BESSON a été conçue pour répondre aux exigences suivantes :

- Optimiser l'adhérence du tracteur
- Utiliser au mieux la puissance disponible
- Optimiser la maniabilité de l'attelage
- Adapter l'attelage aux conditions climatiques et/ou à la nature des sols

1- Avant train

- Fusée RH AD diamètre 115 mm.
- Palonnier de différentes hauteurs pour assurer un bon report de charge sur le tracteur
- Attelage catégorie 2 ou 3

2 - Bras de liaison

- Une conception monobloc qui en garantit la fiabilité
- Une très grande amplitude de réglage, même avec des voies avant très larges

3 - Vérin de dévers et bras de déport

- Le déport mécanique permet au corps situé devant la roue de prendre la largeur de raie souhaitée
- Le vérin de dévers (alignement) recentre la charrue et évite le balourd lors du retournement

4 - Largeur réglable de 12" à 20"

- Le changement est simple et rapide en faisant pivoter les corps sur la poutre

5 - Sécurité

- Sécurité boulon dégageante (B)
- Sécurité non-stop hydraulique (Y)
- Sécurité non-stop hydraulique renforcée (Z)

6 - Dégagements

- Hauteur entre pointes 160, 170 ou 180 cm
- Dégagement entre corps 100 cm



7 - Réglage d'entrure

- Réglage de l'angle d'inclinaison du corps pour une pénétration optimum

8 - Roue de contrôle

- Réglage de profondeur par des butées mécaniques
- Pneumatique de 700/12
- Pivot avec amortisseur pour un retournement en douceur
- Réglage du déport de la roue



Roue de contrôle avant



Bras de liaison surdimensionné



LES VERSOIRS



Américain



C14



C16



Italien



E7



H5



H8



CV7



Plastique

LES RASETTES ET DÉFLECTEURS



Mixte



Universelle



Euro



Mais



Prairie



Déflecteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	Nombre de corps	Avant Train	Type de sécurité	Largeur de travail	Hauteur entre pointes	Dégagement entre corps	2C	Poids 3C	4C
PRB 7	2 à 4	RHAD 115	Boulons dégageante	Réglable de 12 à 20"	160	100	855	1055	1265
					170		870	1070	1280
					180		885	1085	1295
PRY 7	2 à 4	RHAD 115	Non-stop hydraulique	Réglable de 12 à 20"	160	100	945	1155	1380
					170		965	1170	1395
					180		975	1185	1410
PRZ 7	2 à 4	RHAD 115	Non-stop hydraulique renforcée	Réglable de 12 à 20"	160	100	1005	1215	1460
					170		1020	1230	1475
					180		1035	1245	1490