

AXS2

Gamme d'Alimentations sécurisées avec batteries – Intrusion / Contrôle d'Accès

12 V DC • 24 V DC

Conforme à la Norme métier **EN 50131 – 6 grade 2**
"Systèmes d'alarme, systèmes d'alarme contre l'intrusion et les hold-up"



Communication par LED en façade • Contact Sec

Les alimentations sécurisées avec batteries AXS2 fournissent l'énergie permanente d'alimentation et de secours pour les installations d'Intrusion et Contrôle d'Accès.



DIN
105 x 90 x 62 mm



C7
243 x 195 x 96 mm



C8
289 x 350 x 189 mm



CG2
125 x 177 x 68 mm



C24
322 x 248 x 126 mm



C34
367 x 352 x 108 mm

Fonctions principales

- ~ Résiste aux court-circuits sur les sorties utilisations.
- ~ Contrôle et reporte les états de fonctionnement.
- ~ L'installation est disponible dès le retour du secteur.
- ~ Contacts d'ouverture et d'arrachement.

Les + de la gamme AXS2

- ~ 1 sortie utilisation indépendante fusible.
- ~ En option : carte 3 départs et 5 départs.
- ~ Dimensionnée pour fonctionner 24H/24 à puissance nominale.
- ~ Protection foudre intégrée.

Calibres disponibles

	20 W	60 W	125 W
12 V	2 A	5 A	10 A
24 V	1 A	2.5 A	5 A

AXS2 est disponible en Coffrets C7 / C24 / C34 / C38, en boîtier DIN et en carte intégrable CG2.

Capacités batteries

	12 V	24 V
C7	7 Ah	1.2 Ah
C24	7 Ah / 12 Ah 24 Ah (2 x 12 Ah)	7 Ah / 12 Ah
C34	7 Ah / 17 Ah	7 Ah / 17 Ah
C38	17 Ah / 24 Ah / 38 Ah	17 Ah / 24 Ah

Toutes nos références produits sont consultables sur notre site Internet www.slat.com et notre Tarif SLAT.



Intrusion /
Contrôle d'accès



Performance
et fiabilité



Éco-
conception



Facilité
d'installation