

► Notre technologie. Votre succès.

Pompes • Robinetterie • Service



Surpress SP/SPVP, groupe de surpression collective compact



Domaines d'applications

Alimentation automatique et maintien sous pression de tous réseaux de distribution d'eau.


Pour plus d'informations :
www.ksb.fr

Surpress SP

Votre interlocuteur :

Surpress SP/SPVP, groupe de surpression collective compact

- **Surpress est un groupe de surpression collective compact, équipé de 2 ou 3 pompes réglées en vitesse fixe ou variable.**
- **Adapté aux installations les plus répandues, y compris le marché du remplacement**
 - Appareil compact
 - Fonctionnement à vitesse fixe (SP) ou vitesse variable (SPVP)
 - Maintient sous pression tout réseau de distribution d'eau
 - Adaptable à toutes les configurations hydrauliques.
 - Version 2 pompes livrable sur stock
Version 3 pompes sur demande
 - Réglages usine, ajustements sur site possibles
 - Certifié ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) pour utilisation dans les installations pour eau potable
 - Conception optimisée des bras morts réduisant les risques de légionellose
- **Logistique optimale**
 - Délais de livraison très courts
 - Encombrement réduit
 - Coffret rabattable pour les tailles les plus courantes
 - Transport aisé dans un petit utilitaire
 - Les surpresseurs 2 pompes sont stockés en France
- **Ensemble sur socle commun comprenant :**
 - Pompes centrifuges verticales Movitec (ErP 2015) incluant les clapets
 - Collecteurs inox
 - Vannes d'isolement
 - Capteur de pression et manomètre
 - Armoire électrique assurant le fonctionnement automatique, le contrôle et la protection



Caractéristiques techniques

Débit maxi	36 m ³ /h, 10 l/s
Hauteur maxi	70 m
Pression de service maxi suivant l'appareil	10/16 bar
Température de service maxi.	70 °C
Température ambiante maxi.	40 °C



KSB S.A.S.
 4 allée des Barbanniers
 92635 Gennevilliers Cedex (France)
 www.ksb.fr